

### Descripción

Papel de montaje semitransparente para la transferencia de rotulaciones y símbolos estampados o cortados de forma controlada por ordenador.

### Adhesivo de pegado

Caucho natural, con fuerza de adherencia media.

### Campo de aplicación

El adhesivo de pegado especial de poliacrilato permite una transferencia sin problemas de rotulaciones y símbolos estampados o cortados de forma controlada por ordenador, se aplica mediante pegado en seco.

El papel de montaje es apropiado para casi todos los tipos de película con superficie brillante o mate.

### Datos técnicos

**Grosor\*** (película y pegamento)

0,095 mm

**Peso\*** (película y pegamento)

80 g/m<sup>2</sup>

**Poder adhesivo\*** (FINAT TM 1, después de 20 min, acero inoxidable)

4 N/25 mm

**Resistencia al arrancado** en seco

Longitudinal: 5,1 N/15 mm

Transversal: 3,2 N/15 mm

**Alargamiento de rotura** en húmedo,

Longitudinal: 1,4 N/15 mm

**Conservabilidad\*\***

6 meses

**Temperatura de pegado**

Min. +10° C

\* promedio    \*\* en el embalaje original, a 20° C y 50% de humedad relativa del aire

### AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORATAPE® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORATAPE® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORATAPE® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso.

Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORATAPE® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

