

Descrizione

Il nastro biadesivo è costituito da un supporto di carta alluminata rivestito su un lato da un adesivo acrilico modificato e solubile in acqua. L'adesivo sensibile alla pressione è caratterizzato da un'ottima adesività iniziale e da un'eccellente resistenza termica. Inoltre, il prodotto contiene supporti in carta fustellabile sul retro, rivestiti su entrambi i lati con un adesivo acrilico modificato. Gli adesivi sensibili alla pressione RA3 e AM02 utilizzati soddisfano i requisiti del Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR Ch. I, Art. 175.105.

Materiale del supporto

Carta, alluminata (70 g/m², bianca, macerabile)
Supporto in carta fustellabile (bianco, macerabile)

Materiale di copertura

Carta siliconata su entrambi i lati (90 g/m², bianca con logo ORAFOL blu)

Adesivo sensibile alla pressione

Acrilato modificato solubile in acqua, verde
Acrilato modificato, incolore

Area di applicazione

ORAFIX® 1256QS (Quick Splice) è un nastro di giunzione che garantisce un'elevata efficienza di giunzione e massime prestazioni tecniche per applicazioni industriali o commerciali nella produzione e lavorazione della carta e nei processi di stampa. Il design innovativo di ORAFIX® 1256QS offre una preparazione "Quick Splice" combinata con una chiusura sicura della bobina e impedisce in modo molto efficiente l'apertura prematura della bobina da giuntare durante la fase di sincronizzazione delle bobine in caso di cambio bobina al volo. Il supporto in carta alluminata consente il rilevamento integrato della giunta.

Dati tecnici

Spessore* (adesivo+supporto)	0,135 mm		
Resistenza termica***	fino a +200° C brevemente fino a +230° C		
Loop Tack* (FINAT TM 9)	11 N/25 mm		
Forza adesiva* (FINAT TM 1, su carta copiativa)	10 N/25 mm	dopo 1 min	
	12 N/25 mm	dopo 20 min	
Resistenza al taglio* (S.A.F.T. Test da 23° C a 230° C)	90 min / 230° C		
Resistenza allo strappo* (DIN EN ISO 527)	Longitudinale:	160 N/25 mm	
	Trasversale:	80 N/25 mm	
Durata di conservazione**	12 mesi in confezione originale sigillata		

* Valore medio
dell'Europa centrale

** nell'imballaggio originale a 20° C e con un'umidità del 50%

*** Clima normale

NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFIX® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Si garantisce che i prodotti sono consegnati in qualità commerciale standard e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate riguardo ai prodotti ORAFIX® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono una garanzia. Data l'ampia gamma di utilizzi possibili dei prodotti ORAFIX® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente verificare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFIX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.