

Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Papierträger, der einseitig mit einem modifizierten Kautschukhaftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff besitzt eine hervorragende Haftfestigkeit auf Folien, Papieren und Pappen sowie eine außerordentlich hohe Anfangsklebkraft. Zusätzlich enthält das Produkt auf der Rückseite einen spaltbaren Papierträger, der beidseitig mit einem farblosen modifizierten Acrylathaftklebstoff ausgerüstet ist.

Trägermaterial

Papier (70 g/m², weiß)
Spaltbarer Papierträger (weiß)

Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier (90 g/m², weiß mit blauem ORAFOL-Logo)

Haftklebstoff

Modifizierter Kautschukklebstoff, farblos
Modifiziertes Acrylat, farblos

Anwendungsbereich

ORAFIX® 1495QS (Quick Splice) ist ein Spleißband, das eine hohe Spleißeffizienz und höchste technische Performance für industrielle oder gewerbliche Anwendungen in der Papierproduktion und -verarbeitung sowie bei Druckprozessen bietet. Das innovative Design von ORAFIX® 1495QS bietet eine „Quick Splice“ Präparation kombiniert mit sicherem Rollenverschluss und verhindert sehr effizient das vorzeitige Öffnen der anzuspleißenden Rolle während der Synchronisationsphase der Rollen bei fliegenden Rollenwechseln. Durch den Papierträger kann das Klebeband von Hand abgerissen werden, während gleichzeitig eine gute Zugfestigkeit geboten wird.

Technische Daten

Dicke* (Träger + Klebstoff)	0,120 mm	
Temperaturbeständigkeit***	+ 60 °C, kurzzeitig bis + 80 °C	
Loop Tack* (FINAT TM 9)	14 N/25 mm	
Klebkraft* (FINAT TM 1, auf rostfreiem Edelstahl)	25 N/25 mm	nach 1 Minute
	25 N/25 mm	nach 20 Minuten
	25 N/25 mm	nach 24 Stunden
Scherfestigkeit* (S.A.F.T. Test von 23 °C bis 220 °C)	60 °C	
Reißfestigkeit* (DIN EN ISO 527)	Längsrichtung:	160 N/25 mm
	Querrichtung:	80 N/25 mm
Lagerfähigkeit**	6 Monate in geschlossener Originalverpackung	

* Durchschnittswert ** in Originalverpackung bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit *** normales, mitteleuropäisches Klima

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAFIX®-Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle und es ist gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAFIX®-Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die nach Ansicht des Unternehmens zuverlässig sind, aus denen aber keine Gewährleistung abgeleitet werden kann. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von ORAFIX®-Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen sollte der Käufer die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweils beabsichtigten Einsatzzweck genau prüfen und alle mit diesem Einsatz verbundenen Risiken übernehmen. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

ORAFIX® ist eine eingetragene Marke der ORAFOL Europe GmbH.