

Description

Le ruban adhésif double face est constitué d'un support de papier enduit sur une face d'un adhésif de caoutchouc modifié. L'autoadhésif présente un excellent effet d'adhésivité sur les films, papiers et cartons ainsi qu'un pouvoir adhésif initial extraordinairement élevé. De plus, le produit comporte sur la face arrière un support de papier fissile doté des deux côtés d'un autoadhésif d'acrylate modifié incolore.

Matériau de support

Papier (70 g/m², blanc)
Support de papier fissile (blanc)

Matériau protecteur

Papier siliconé sur les deux faces (90 g/ m², blanc avec logo ORAFOL bleu)

Autoadhésif

Adhésif de caoutchouc modifié, incolore Acrylate modifié, incolore

Domaine d'utilisation

ORAFIX® 1495QS (Quick Splice) est une bande d'épissage qui garantit une efficacité de jonction élevée et une performance technique aboutie pour les utilisations industrielles ou artisanales dans la production et le traitement du papier ainsi que les processus d'impression. La conception innovante d'ORAFIX® 1495QS assure une préparation « Quick Splice » combinée à une fermeture sécurisée de la bobine et prévient très efficacement l'ouverture prématurée de la bobine à joindre lors de la phase de synchronisation des bobines lors des changements volants. La nature du support de papier permet un déchirement du ruban adhésif à la main tout en garantissant une bonne résistance à la traction

Caractéristiques techniques

Épaisseur* (support + adhésif)	0,120 mm	
Résistance aux contraintes thermiques***	+ 60° C, temporairement jusqu'à +80° C	
Tack en boucle* (FINAT n° 9)	14 N/25 mm	
Pouvoir adhésif* (FINAT n° 1 sur acier inoxydable)	25 N/25 mm	après 1 minute
	25 N/25 mm	après 20 minutes
	25 N/25 mm	après 24 heures
Résistance au cisaillement* (test S.A.F.T. de 23° C à 220° C)	60 °C	
Résistance à la déchirure* (DIN EN ISO 527)	Sens longitudinal :	160 N/25 mm
	Sens transversal :	80 N/25 mm
Durée de conservation**	6 mois dans l'emballage d'origine fermé	

* Valeur moyenne ** dans l'emballage d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité relative *** climat normal d'Europe centrale

REMARQUE IMPORTANTE

Les produits ORAFIX® sont tous soumis à un contrôle qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est dès lors garanti que les produits sont livrés de qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORAFIX® reposent sur des études de recherche que la société considère comme fiables. Pour autant, ces informations ne constituent pas des garanties. En raison des diverses possibilités d'usage des produits ORAFIX® et du développement constant de nouvelles applications, l'acheteur doit être à même de juger avec soin de l'adéquation et de la prestation du produit pour chaque cas d'utilisation prévu et d'assumer tous les risques associés à cette utilisation. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ORAFIX® est une marque déposée de la ORAFOL Europe GmbH.