

Descrizione

Il nastro biadesivo è costituito da un supporto di carta rivestito su un lato da un adesivo in gomma modificata sensibile alla pressione. L'adesivo sensibile alla pressione presenta un'eccellente forza adesiva su film, carta e cartone e un'adesività iniziale eccezionalmente elevata. Inoltre, il prodotto contiene sul retro un supporto di carta fustellabile con un adesivo acrilico modificato incolore su entrambi i lati.

Materiale del supporto

Carta (70 g/m², bianca)
Supporto in carta fustellabile (bianco)

Materiale di copertura

Carta siliconata su entrambi i lati (90 g/m², bianca con logo ORAFOL blu)

Adesivo sensibile alla pressione

Adesivo di gomma modificato, incolore
Acrilato modificato, incolore

Area di applicazione

ORAFIX® 1495QS (Quick Splice) è un nastro di giunzione che garantisce un'elevata efficienza di giunzione e massime prestazioni tecniche per applicazioni industriali o commerciali nella produzione e lavorazione della carta e nei processi di stampa. Il design innovativo di ORAFIX® 1495QS offre una preparazione "Quick Splice" combinata con una chiusura sicura della bobina e impedisce in modo molto efficiente l'apertura prematura della bobina da giuntare durante la fase di sincronizzazione delle bobine in caso di cambio bobina al volo. Il supporto in carta consente di strappare il nastro a mano, offrendo allo stesso tempo una buona resistenza alla trazione.

Dati tecnici

Spessore* (supporto + adesivo)	0,120 mm	
Resistenza termica***	+ 60 °C, brevemente fino a + 80 °C	
Loop Tack* (FINAT TM 9)	14 N/25 mm	
Forza adesiva* (FINAT TM 1, su acciaio inossidabile)	25 N/25 mm	dopo 1 minuto
	25 N/25 mm	dopo 20 minuti
	25 N/25 mm	dopo 24 ore
Resistenza al taglio* (S.A.F.T. Test da 23 °C a 220 °C)	60 °C	
Resistenza allo strappo* (DIN EN ISO 527)	Longitudinale:	160 N/25 mm
	Trasversale:	80 N/25 mm
Durata di conservazione**	6 mesi in confezione originale chiusa	

* Valore medio ** nell'imballaggio originale a 20 °C e con un'umidità relativa del 50% *** Clima normale dell'Europa centrale

NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAFIX® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione e si garantisce che i prodotti siano consegnati in qualità commerciale standard e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAFIX® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma dalle quali non è possibile trarre alcuna garanzia. Data l'ampia varietà di usi dei prodotti ORAFIX® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente deve valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni uso previsto e assumersi tutti i rischi associati a tale uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAFIX® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.