

Descripción

La cinta adhesiva de doble cara se compone de un soporte de papel con recubrimiento de adhesivo de caucho modificado por un lado. El adhesivo sensible a la presión presenta una capacidad de adherencia excelente en películas, papeles y cartones, así como una adherencia inicial extremadamente elevada. Adicionalmente, el producto contiene un soporte de papel rasgable en la parte trasera provisto de un adhesivo de acrilato modificado transparente.

Material de soporte

Papel (70 g/m², blanco)
Soporte de papel rasgable (blanco)

Material de recubrimiento

Papel siliconado por ambos lados (90 g/m², blanco con logo de ORAFOL en azul)

Adhesivo sensible a la presión

Adhesivo de caucho modificado incoloro
Acrilato modificado incoloro

Ámbito de utilización

ORAFIX® 1495QS (Quick Splice) es una cinta de empalmes que ofrece una elevada eficiencia de empalme y un rendimiento técnico excelente para aplicaciones industriales o comerciales en la producción y fabricación de papel, así como en procesos de impresión. El diseño innovador de la ORAFIX® 1495QS ofrece una preparación "Quick Splice" o de empalme rápido combinada con un cierre de bobina seguro e impide de manera muy eficaz la apertura prematura de las bobinas para empalmar durante la fase de sincronización en los cambios aéreos de bobina. Gracias al soporte de papel es posible rasgar a mano la cinta adhesiva, al tiempo que se ofrece una buena resistencia al desgarro

Datos técnicos

Grosor* (soporte + adhesivo)	0,120 mm	
Resistencia térmica***	+60 °C y hasta +80 °C por un corto intervalo de tiempo	
Loop Tack* (FINAT TM 9)	14 N/25 mm	
Adherencia* (FINAT TM 1, en acero inoxidable)	25 N/25 mm	tras 1 minuto
	25 N/25 mm	tras 20 minutos
	25 N/25 mm	tras 24 horas
Resistencia al corte* (Prueba S.A.F.T de 23 °C a 220 °C)	60 °C	
Resistencia al desgarro* (DIN EN ISO 527)	Dirección longitudinal:	160 N/25 mm
	Dirección transversal:	80 N/25 mm
Capacidad de almacenamiento**	6 meses en el embalaje original cerrado	

*Valor medio ** En el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa *** Clima normal centroeuropeo

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORAFIX® se someten a exhaustivos controles de calidad durante el proceso de fabricación y se garantiza que los productos se entregan en una calidad comercial sin errores de fabricación. La información publicada sobre los productos ORAFIX® en basa en los resultados de investigaciones que la empresa considera fiables, si bien no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de uso de los productos ORAFIX® y al constante desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe estudiar la idoneidad y el rendimiento del producto para cada finalidad de uso y asumir todos los riesgos derivados de la utilización. Todas las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso.

ORAFIX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.

