

Produktbeschreibung

Die optisch hochtransparente, glänzende Spezial-PVC-Folie bietet in Kombination mit Digitaldrucken der Serie 3552F einen effektiven UV-Schutz.

Abdeckmaterial

Polyesterfolie, einseitig silikonisiert, 36µm.

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, permanent.

Anwendungsbereich

Laminat passend zur Serie 3552F für die Innen- und Außenanwendung.

Technische Daten

Dicke⁽¹⁾ (ohne Schutzpapier und Klebstoff)	0,045 mm
Formbeständigkeit⁽¹⁾ (FINAT TM 14)	Verklebt auf Stahl, max. 0,5 mm. Schrumpf
Temperaturbeständigkeit⁽²⁾	Verklebt auf Aluminium, -30 °C bis +70 °C, keine Veränderung
Klebkraft⁽¹⁾ (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl)	12 N/25 mm
Reißfestigkeit⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Längs: > 15 MPa Quer: > 15 MPa
Reißdehnung⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Längs: > 110% Quer: > 110%
Lagerfähigkeit⁽³⁾	2 Jahre
Minimale Verklebungstemperatur	> +8 °C
Maximale Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung	5 Jahre
Bei vertikaler Außenbewitterung⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Durchschnittswert ⁽²⁾ kurzzeitige Belastung ⁽³⁾ in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit ⁽⁴⁾ mitteleuropäisches Normalklima

Produkthinweis

Bei der Vielzahl der zu schützenden Druckbilder und der unterschiedlichen Druckmethoden zu deren Herstellung ist es für den Verarbeiter unerlässlich, sich selbst von der Eignung der ORAGUARD®-Schutzlamine für das jeweilige Druckbild zu überzeugen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollennummer gegeben.

WICHTIGER HINWEIS

Alle ORAGUARD® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den ORAGUARD® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAGUARD® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

ORAGUARD® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.