

Description du produit

Le film spécial en PVC brillant et visuellement ultra transparent assure une protection efficace contre les UV en combinaison avec les impressions numériques de la série 3552F.

Matériau protecteur

Film en polyester, siliconé sur une face, 36µm.

Autoadhésif

Solvant de polyacrylate, permanent.

Domaine d'utilisation

Laminé assorti à la série 3552F pour les applications en intérieur et extérieur.

Caractéristiques techniques

Épaisseur ⁽¹⁾ (sans papier de protection ni adhésif)	0,045 mm
Stabilité de forme ⁽¹⁾ (FINAT TM 14)	Collement sur acier, rétrécissement max. 0,5 mm
Résistance aux contraintes thermiques ⁽²⁾	Collement sur aluminium, -30° C à +70° C, pas d'altération
Pouvoir adhésif ⁽¹⁾ (FINAT TM 1, après 24h, acier inoxydable)	12 N/25 mm
Résistance à la déchirure ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Longitudinal : > 15 MPa Transversal : > 15 MPa
Allongement à la rupture ⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Longitudinal : > 110% Transversal : > 110%
Durée de conservation ⁽³⁾	2 ans
Température minimale de collement	> +8° C
Conservation maximale avec un traitement conforme	5 ans
En cas d'altérations d'intempérie verticales en extérieur ⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ valeur moyenne ⁽²⁾ sollicitation peu prolongée ⁽³⁾ dans l'emballage d'origine à 20° C et 50% d'humidité rel. de l'air ⁽⁴⁾ climat normal d'Europe centrale

Information sur le produit

Compte tenu du grand nombre d'images imprimées à protéger et des différentes méthodes d'impression employées pour les produire, il est essentiel que l'utilisateur juge lui-même de l'adéquation des laminés de protection ORAGUARD® pour chaque imprimé. Il convient par ailleurs de respecter les indications de traitement publiées par ORAFOL. La traçabilité de nos marchandises selon la norme ISO 9001 est indiquée par le numéro de rouleau.

REMARQUE IMPORTANTE

Les produits ORAGUARD® sont tous soumis à un contrôle qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est dès lors garanti que les produits sont livrés de qualité conforme et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORAGUARD® reposent sur des études de recherche que la société considère comme fiables. Pour autant, ces informations ne constituent pas des garanties. En raison des diverses possibilités d'usage des produits ORAGUARD® et du développement continu de nouvelles applications, il appartient à l'acheteur de juger avec soin de l'adéquation et de la prestation du produit pour chaque cas d'utilisation prévu. L'acheteur assume tous les risques qui découleraient de l'usage de ces produits. Toutes les informations sont fournies sous réserve de modifications éventuelles.

ORAGUARD® est une marque déposée de la ORAFOL Europe GmbH.