

Descrizione del prodotto

La pellicola speciale in PVC lucida e altamente trasparente offre, in combinazione con le stampe digitali della serie 3552F, un'efficace protezione dai raggi UV.

Materiale di copertura

Pellicola in poliestere, siliconata su un lato, 36 µm.

Adesivo di tenuta

Poliacrilato permanente a base di solvente.

Area di applicazione

Laminato abbinabile alla serie 3552F per uso interno ed esterno.

Dati tecnici

Spessore⁽¹⁾ (senza carta protettiva e adesivo)	0,045 mm
Stabilità dimensionale⁽¹⁾ (FINAT TM 14)	Incollata su acciaio, ritiro max 0,5 mm
Resistenza alla temperatura⁽²⁾	Incollata all'alluminio, da -30° C a +70° C, nessuna variazione
Forza adesiva⁽¹⁾ (FINAT TM 1, dopo 24 ore, acciaio inossidabile)	12 N/25 mm
Resistenza allo strappo⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Longitudinalmente: > 15 MPa Trasversalmente: > 15 MPa
Allungamento a rottura⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Longitudinalmente: > 110% Trasversalmente: > 110%
Conservabilità a magazzino⁽³⁾	2 anni
Temperatura minima di incollaggio	> +8 °C
Durata massima con lavorazione professionale In caso di esposizione verticale all'esterno ⁽⁴⁾	5 anni

⁽¹⁾ Valore medio ⁽²⁾ Sollecitazione a breve termine ⁽³⁾ In imballo originale, a 20° C e 50% di umidità relativa ⁽⁴⁾ Clima standard dell'Europa centrale

Nota sul prodotto

Data l'ampia varietà di immagini stampate da proteggere e i diversi metodi di stampa utilizzati per la loro produzione, è indispensabile che il trasformatore si accerti personalmente dell'idoneità dei laminati protettivi ORAGUARD® per la singola immagine stampata. Inoltre, devono essere rispettate le istruzioni per lavorazione impartite da ORAFOL. La tracciabilità delle nostre merci in conformità alla norma ISO 9001 è garantita dal numero di bobina.

NOTA IMPORTANTE

Tutti i prodotti ORAGUARD® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione. Si garantisce che i prodotti sono consegnati in qualità commerciale standard e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate sui prodotti ORAGUARD® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma non costituiscono garanzia. Data l'ampia varietà di utilizzi dei prodotti ORAGUARD® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, è responsabilità dell'acquirente valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per l'uso previsto. L'acquirente si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di questi prodotti. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

ORAGUARD® è un marchio registrato di ORAFOL Europe GmbH.