

Descripción del producto

Combinada con las impresiones digitales de la serie 3552F, la lámina de PVC especial con acabado brillante y de alta transparencia ofrece una protección UV efectiva.

Material de recubrimiento

Lámina de poliéster con tratamiento de silicona por un lado, 36 µm.

Pegamento

Poliacrilato a base de disolvente, permanente.

Ámbito de aplicación

Laminado compatible con la serie 3552F para aplicaciones interiores y exteriores.

Datos técnicos

Espesor⁽¹⁾ (sin papel protector ni pegamento)	0,045 mm
Estabilidad dimensional⁽¹⁾ (FINAT TM 14)	Pegado sobre acero, retracción máx. de 0,5 mm.
Resistente a la temperatura⁽²⁾	Pegado sobre aluminio, de -30° C a +70° C, sin cambios
Fuerza adhesiva⁽¹⁾ (FINAT TM 1, tras 24 horas, acero inoxidable)	12 N/25 mm
Resistencia al desgarro⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: > 15 MPa Transversal: > 15 MPa
Alargamiento hasta la rotura⁽¹⁾ (DIN EN ISO 527)	Longitudinal: > 110 % Transversal: > 110 %
Duración del almacenamiento⁽³⁾	2 años
Temperatura mínima de pegado	> +8 °C
Vida útil máxima procesada correctamente	5 años
Exposición a la intemperie vertical⁽⁴⁾	

⁽¹⁾ Valor promedio ⁽²⁾ Carga de corta duración ⁽³⁾ En el embalaje original, a 20° C y 50 % de humedad rel. ⁽⁴⁾ Clima normal de Europa Central

Observación sobre el producto

Dado el gran número de imágenes impresas que requieren protección y los diversos métodos de impresión para su fabricación, es imprescindible que el procesador se convenza por sí mismo de la idoneidad de los laminados protectores ORAGUARD® para la imagen impresa en cuestión. Además, deben observarse las instrucciones de procesamiento de ORAFOL. El número de rollo permite garantizar la trazabilidad de nuestra mercancía de conformidad con ISO 9001.

NOTA IMPORTANTE

Todos los productos ORAGUARD® se someten a un cuidadoso control de calidad durante la totalidad del proceso de producción. Así se garantiza un producto de calidad comercial y sin defectos de fabricación. La información publicada relativa a los productos ORAGUARD® se basa en los resultados de investigación que la empresa considera fiables y que, no obstante, no constituyen garantía alguna. Debido a la versatilidad de uso de los productos ORAGUARD® y del desarrollo continuado de nuevas aplicaciones, es obligación del comprador comprobar la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de este producto. Todos los datos están sujetos a posibles cambios.

ORAGUARD® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.