

ORAGUARD® 2815

Instrucciones de cuidados del producto

Página 1 de 2

Introducción

ORAFOL Americas Inc. recomienda realizar el mantenimiento de las películas protectoras de pintura ORAGUARD 2815+ con el fin de maximizar el aspecto y la salud de la lámina durante toda su vida útil.

Lavado ORAGUARD 2815

- El vehículo no debe lavarse durante un mínimo de 72 horas después de la instalación.
- Se recomienda lavar a mano el ORAGUARD 2815+. El lavado automático de coches puede causar daños en la película, con la probabilidad de que los arañazos superficiales penetren en la capa de acabado.
- Lávese con jabones y soluciones de pH neutro, manténgase alejado de productos químicos agresivos y materiales abrasivos.
- Evite el uso de hidrolimpiadoras de alta presión, manteniéndose alejado de todos los bordes, ya que correrá el riesgo de levantar y/o que se dañe la película.
- Supongamos que más de 2815 productos están recubiertos de cerámica y utilizan productos respetuosos con la cerámica.
- Las películas 2815+ con nuestro acabado hidrófobo pueden interferir con la aplicación de otros recubrimientos.

Productos que debe evitar

- Las barras de arcilla pueden limpiar la superficie de la película pero pueden dañar la capa superior y potencialmente decolorar la película, utilizar con precaución.
- No deben utilizarse compuestos de encerado ni ceras o pomadas a base de aceite.
- No utilice ceras pigmentadas ni ceras que contengan nafta o queroseno.
- El uso de pulidores o tampones puede generar demasiado calor y fricción, dañando el adhesivo.

Reparación de ORAGUARD 2815+

Los arañazos superficiales en la película pueden repararse con un poco de calor suave. Se recomienda utilizar agua caliente o una pistola de calor a baja velocidad en la zona afectada (nota: si el arañazo ha penetrado a través de la capa de acabado, el arañazo no desaparecerá).

ORAFOL + Koch-Chemie

Los productos Koch-Chemie han sido probados para mostrar resultados óptimos con las películas protectoras de pintura ORAGUARD y son la marca recomendada de productos a utilizar para el cuidado de la película.

ORAGUARD® 2815

Instrucciones de cuidados del producto

Página 2 de 2

Champús destacados

- Gentle Snow Foam (Gsf): Espuma limpiadora de pH neutro que no corroe la capa hidrófoba superior
- Champú de efecto cerámico (Ces): Limpia y sella las superficies en un solo paso
- Champú NanoMagic (Nms): Nanocapa protectora e hidrófuga de larga duración

Protección destacada

- Ceramic Body (Cb0.01): Fina capa protectora que crea un comportamiento de efecto loto con propiedades de fácil limpieza;
hasta 5 años
- Spray sellador (S0.02): Spray sellador rápido y fácil para superficies de alto brillo; hasta 6 meses
- Hydro Foam Sealant (S0.03): Sellador húmedo de alta calidad para superficies hidrófobas; hasta 3 meses

Nota: Cualquier otro producto posventa debe probarse antes de aplicarlo a ORAGUARD bajo la responsabilidad de quien lo instala.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308

912-851-5000 • Fax | 912-851-5110
Línea telefónica gratuita | 888-672-2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001

860-676-7100 • Fax | 860-676-7199
Línea telefónica gratuita | 800-654-7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5

905-829-2828 • Fax | 905-829-9941
Línea telefónica gratuita | 888-727-3374