

Descripción

Esta cinta de transferencia está formado por un adhesivo de acrilato solvente modificado de alto rendimiento con una excelente resistencia a la radiación ultravioleta, temperaturas extremas, químicos, solventes y humedad. Su adhesivo de transferencia de alta resistencia al cizallamiento es extremadamente duradero en superficies metálicas, barnizadas y de plásticos de alta energía, y es muy duradero en superficies de baja energía.

Soporte

Sin

Protector

Papel de polietileno siliconado por ambos lados, marrón, 68#

Adhesivo

[A7 \(acrílico puro\)](#)

Aplicaciones

Ideal como medio adhesivo para letreros, decoraciones, placas frontales y pantallas que requieren una resistencia al cizallamiento, una fuerza de adhesión y una resistencia a la temperatura extremadamente altas. Para la adhesión a superficies rugosas, texturizadas y estampadas. Al aplicar la cinta de transferencia, se recomienda enrollarla con el ángulo más pequeño posible.

Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de sobrelaminado ORABOND® esté siempre libre de empalmes. Si identifica un empalme verificable, sustituiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de producción gráfica ininterrumpida.

Datos técnicos

Espesor* (adhesivo sin protector)	4.75 mil	
Resistencia a la temperatura	De -40 °F a +338 °F; momentáneamente hasta 392 °F	
Resistencia a solventes y productos químicos	Con una aplicación especializada resistente a la mayoría de los aceites minerales, combustibles, grasas, solventes alifáticos, ácidos débiles, sales y álcalis	
Poder adhesivo* (FINAT TM 1, sobre acero inoxidable, un lado recubierto con una película de poliéster de 2 mil)	3.38 lb/in 5.02 lb/in 5.48 lb/in	después de 1 min después de 20 min después de 24 h
Resistencia al cizallamiento* (FINAT TM 8, sobre acero inoxidable, un lado recubierto con una película de poliéster de 2 mil)	> 1000 h > 72 h	a 73 °F a 158 °F
Vida útil**	2 años	
Temperatura de aplicación	> +64 °F	
Largos disponibles Anchos disponibles (en pulgadas)	55 yardas 12, 24, 48	

* promedio ** en su embalaje original, a 68 °F y 50% de humedad relativa



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND™ se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y se garantiza que sean de calidad comercial y carezcan de cualquier defecto de fabricación. La información publicada sobre los productos ORABOND™ se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORABOND™ y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relativos a dicho uso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite P65Warnings.ca.gov

ORABOND™ es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374