

Descripción

Esta cinta de montaje consiste en una espuma de polietileno de celda cerrada revestida en ambas caras con un adhesivo de acrilato solvente modificado. El adhesivo de acrilato solvente modificado posee una adhesión inicial alta inclusive en sustratos irregulares y difíciles.

Soporte

Espuma de polietileno de celda cerrada, blanca, 39.5 mils

Revestimiento

Papel revestido con silicona de ambos lados, 60#, con la marca ORAFOL en color azul

Adhesivo

Acrílico solvente modificado

Superficie de utilización

Para la instalación de moldeado rociado y piezas de plástico que sobresalen como paneles, barras y conductos, así como espejos de plexiglass para pantallas y equipamientos de interior. Para utilizar como medio adhesivo en ganchos, letreros, manijas y dosificadores. Ideal para exhibiciones, conferencias y equipamientos de interior.

Datos técnicos

Espesor* (adhesivo y soporte)	43.5 mils
Densidad*	0.03 onzas/pulg ³
Resistencia a temperatura	-40° F a +212° F
Fijación inicial* (FINAT TM 9)	6.85 libras/pulg.
Potencia adhesiva* (FINAT TM 1, en acero inoxidable, un lado cubierto con película de poliéster de 50 micrones)	después de 1 minuto: 4.11 libras/pulg. después de 1 hora: 4.11 libras/pulg.
Resistencia al desprendimiento* (FINAT TM 8, en acero inoxidable,	a 73° F: >300 horas a 158° F: >6 horas
Resistencia a la temperatura** (S.A.F.T.)	167° F
Vida útil**	2 años
Temperatura de aplicación	+59° F
Largos disponibles	55 yardas
Anchos disponibles (en pulgadas)	49 rollos de corte: 1/2, 3/4, 1, 2

* promedio ** en embalaje original, a 68° F y 50% de humedad relativa

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND™ están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y se garantiza que son de calidad comercial y están exentos de defectos de fabricación. La información publicada acerca de los productos ORABOND™ se basa en investigaciones que la empresa cree que son confiables aunque tal información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORABOND™ y el continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debería considerar atentamente la adecuación y la resistencia del producto para cada uso pretendido, y debe asumir todos los riesgos relacionados con dicho uso. Todas las



ORAFOL Americas – GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas – CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570
techsupport-americas@orafol.com

ORAFOL Canadá
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374
www.orafolamericas.com

especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

ADVERTENCIA. Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que producen cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos.

ORABOND™ es una marca comercial registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Americas – GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas – CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570
techsupport-americas@orafol.com

ORAFOL Canadá
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374
www.orafolamericas.com