

**Descripción**

Esta cinta está formada por una espuma blanca de polietileno de célula cerrada recubierta por ambas caras con un adhesivo de acrilato disolvente modificado.

El adhesivo de acrilato modificado posee una alta adhesión inicial y una elevada resistencia al cizallamiento. Está forrado con un papel de silicona azul de doble cara.

**Soporte**

Espuma de polietileno de célula cerrada, blanca, 78.75 mil

**Forro**

Papel siliconado blanco por ambas caras, con la marca ORAFOL en azul, 60#.

**Adhesivo**

Acrílico de solvente modificado

**Área de uso**

Para la instalación de piezas de plástico moldeadas por aspersión y extruidas de superficie uniforme, como paneles, barras y señales, así como espejos de plexiglás para interiores y expositores. Para utilizar como medio adhesivo para ganchos, asas y dispensadores en superficies planas.

**Datos técnicos**

<b>Espesor* * (espuma y adhesivo)</b>	82.75 mil
<b>Densidad*</b>	0.03 oz/in <sup>3</sup>
<b>Resistencia a la temperatura</b>	-40°F a +212°F
<b>Loop Tack* (FINAT TM 9)</b>	6.40 lb/in
<b>Poder adhesivo* (FINAT TM 1, sobre acero inoxidable, una cara recubierta de una película de poliéster de 50 micras)</b>	después de 1 4.11 lb/in min: 4.33 lb/in después de 4.33 lb/in
<b>Poder adhesivo* (FINAT TM 8, sobre acero inoxidable, una cara recubierta de una película de poliéster de 50 micras)</b>	a 73°F: >300 h a 158°F: >3 h
<b>Resistencia a la temperatura** (S.A.F.T.)</b>	185°F
<b>Caducidad**</b>	2 años
<b>Temperatura de aplicación</b>	59°F
<b>Largos disponibles</b>	55 yardas
<b>Anchos disponibles (en pulgadas)</b>	49 rollos cortados: 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2, 3, 4

\* promedio \*\* en su embalaje original, a 68°F y 50% de humedad relativa

**AVISO IMPORTANTE**

Todos los productos ORABOND™ se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y se garantiza que sean de calidad comercial y carezcan de cualquier defecto de fabricación. La información publicada sobre los productos ORABOND™ se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORABOND™ y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relativos a dicho uso. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u



ORAFOL Americas - GA  
1100 Oracal Parkway  
Black Creek, GA 31308  
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT  
120 Darling Drive  
Avon, CT 06001  
Teléfono: 800.654.7570  
techsupport-americas@orafol.com — www.orafol.com

ORAFOL Canadá  
2831 Bristol Circle  
Oakville, Ontario L6H 6X5  
Teléfono: 888.727.3374

otros daños reproductivos.

ORABOND™ es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Americas - GA  
1100 Oracal Parkway  
Black Creek, GA 31308  
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT  
120 Darling Drive  
Avon, CT 06001  
Teléfono: 800.654.7570  
[techsupport-americas@orafol.com](mailto:techsupport-americas@orafol.com) — [www.orafol.com](http://www.orafol.com)

ORAFOL Canadá  
2831 Bristol Circle  
Oakville, Ontario L6H 6X5  
Teléfono: 888.727.3374