

# ORABOND™ UHB 3600

## CINTA DE ULTRA ALTA FIJACIÓN

Hoja de datos técnicos  
12/17  
Página 1 de 1

### Descripción

La cinta ORABOND™ UHB serie 3600 consiste en un adhesivo a presión de espuma de acrílico gris diseñado para aplicaciones de montaje y fijación de alta resistencia. La naturaleza elastomérica de esta espuma adhesiva la vuelve ideal para aplicaciones que requieren adaptabilidad y cuando las diferencias de expansión térmica son algo importante.

### Revestimiento

Lámina de base de polietileno revestido de 5 mils, rojo

### Adhesivo

Espuma de acrílico, gris

### Superficie de utilización

Fijación estructural y general incluyendo carrocerías, emblemas, letreros y pantallas iluminadas.

### Datos técnicos

<b>Espesor</b> (sin revestimiento)	44 mils
<b>Resistencia a temperatura</b>	-40° F a +212° F
<b>Fuerza de fijación</b> (ASTM D1002, acero inoxidable)	85 libras/pulg <sup>2</sup> [24 h de permanencia]
<b>180° resistencia al desprendimiento</b> (ASTM D3330, acero inoxidable)	8.7 libras/pulg [24 h de permanencia]
<b>Adhesión en tensión</b> (ASTM D897, aluminio)	85 libras/pulg <sup>2</sup> [24 h de permanencia]
<b>Vida útil</b>	2 años
<b>Temperatura de aplicación</b>	50° F

\*promedio \*\* embalaje original, a 72° F / 50% humedad relativa

### Información de embalaje

<b>Tamaño del centro</b>	3 pulgadas
<b>Anchos de corte</b>	1/2 pulg., 3/4 pulg, 1 pulg,

### AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORABOND™ están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y se garantiza que son de calidad comercial y están exentos de defectos de fabricación. La información publicada acerca de los productos ORABOND™ se basa en investigaciones que la empresa cree que son confiables aunque tal información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORABOND™ y el continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debería considerar atentamente la adecuación y la resistencia del producto para cada uso pretendido, y debe asumir todos los riesgos relacionados con dicho uso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

ADVERTENCIA. Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que producen cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos.

ORABOND™ es una marca comercial registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Americas – GA  
1100 Oracal Parkway  
Black Creek, GA 31308  
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas – CT  
120 Darling Drive  
Avon, CT 06001  
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canadá  
2831 Bristol Circle  
Oakville, Ontario L6H 6X5  
Teléfono: 888.727.3374

techsupport-americas@orafol.com – www.orafolamericas.com