

Descripción

Película de poliolefina de 3.5 milésimas, fabricada con polipropileno y recubierta con esmalte acrílico para una mejor capacidad de impresión. Disponible en blanco brillante y transparente.

Protector desprendible

83# papel siliconado en un lado

Adhesivo

Poliacrilato, permanente

Construcción de la película

Película de poliolefina, fabricada con polipropileno y recubierta con esmalte acrílico

Acabado

Brillante

Color

Disponible en blanco y transparente.

Aplicaciones

Para anuncios de exteriores a corto y mediano plazo. Las posibilidades de exposición en interiores son prácticamente ilimitadas.

Durabilidad en exteriores

2 años (sin imprimir)

Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de plotter ORACAL® esté siempre libre de empalmes. Si identifica un empalme verificable, sustituiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de producción gráfica ininterrumpida.



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374

Datos técnicos

Espesor (sin protector ni adhesivo)	3.5 mil
Estabilidad dimensional (FINAT TM-14)	Adherido al acero, sin contracción en sentido transversal; En longitud, <.16"
Resistencia a la temperatura	Adherido al aluminio, -40°F a +158°F, sin variación
Poder adhesivo (FINAT TM-1, tras 24 h, promedio)	Adherido al acero inoxidable: 2.7 lb/in
Resistencia a la tracción (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Mín. 38 MPa A lo ancho de: Mín. 38 MPa
Alargamiento a la rotura (DIN EN ISO 527)	A lo largo de: Mín. 130% (transparente), mín. 110% (blanco) A lo ancho de: Mín. 150% (transparente), mín. 120% (blanco)
Resistencia al agua de mar	Adherido al aluminio, después de 48h/73°F, sin variación
Vida útil (68 °F / 50% humedad relativa)	2 años
Esperanza de vida mínima Vertical	2 años (sin imprimir)
Temperatura de aplicación mínima	50 °F
Tamaños de rollo disponibles Tamaños de hojas disponibles (sólo por pedido especial)	40" x 55 yardas, 50" x 55 yardas, 55" x 55 yardas 27" x 20", 27" x 40", 40" x 55"
Compatibilidad de impresión	Serigrafía e impresión offset UV. Se requieren tintas especiales.

Nota

Las superficies sobre las que se aplicará el material deben limpiarse a fondo de polvo, grasa o cualquier contaminación que pueda afectar a la adherencia del material. Las superficies recién lacadas o pintadas deberán estar completamente curadas. El usuario deberá comprobar la compatibilidad de las lacas y pinturas seleccionadas antes de aplicar el material. Las películas con superficie estructurada son naturalmente más sensibles que las no estructuradas. En consecuencia, estas películas deben tratarse con cuidado tanto en su procesamiento como en su limpieza. Las impurezas afectan al aspecto de las películas estructuradas y requieren una limpieza más frecuente. Además, debe tenerse en cuenta la información sobre la aplicación publicada por ORAFOL. La trazabilidad de los lotes según la norma ISO 9001 es posible gracias al número de bobina.

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORACAL® se someten a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y se garantiza que sean de calidad comercial y carezcan de cualquier defecto de fabricación. La información publicada sobre los productos ORACAL® se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía. Debido a la variedad de usos de los productos ORACAL® y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para cada uso previsto, y el comprador asumirá todos los riesgos relativos a dicho uso. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite P65Warnings.ca.gov



ORAFOL Americas - GA
1100 Oracal Parkway
Black Creek, GA 31308
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT
120 Darling Drive
Avon, CT 06001
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada
2831 Bristol Circle
Oakville, Ontario L6H 6X5
Teléfono: 888.727.3374