

# ORATAPE HT55

## Cinta para la aplicación de películas decorativas

Ficha técnica  
26/06  
Página 1 de 1

### Descripción

Cinta de aplicación semitransparente de 4.0 a 4.5 milésimas, con un adhesivo de alta adherencia especialmente formulado que permite que la cinta se adhiera a protectores desprendibles recubiertos de silicona. Los gráficos se mantienen planos, sin efecto de túnel, una vez aplicada la cinta de transferencia, lo que permite obtener aplicaciones más sencillas y más rápidas de los gráficos.

### Adhesivo

Caucho natural, alto poder adhesivo

### Aplicaciones

La composición especial del adhesivo permite realizar un enmascaramiento previo sin problemas de gráficos de vinilo troquelados o cortados por computadora; especialmente películas decorativas, tales como la película calandrada para exposiciones ORACAL® 631, la película moldeada para vidrio esmerilado ORACAL® 8810, la película calandrada para vidrio grabado translúcido ORACAL® 8510 y la película calandrada para vidrio empolvado ORACAL® 8710.

### Garantía de ausencia de empalmes

Con nuestra Garantía de ausencia de empalmes, se asegura que cada rollo de cinta de aplicación ORATAPE® esté siempre libre de empalmes. Si identifica un empalme verificable, sustuiremos el rollo de inmediato y sin costo adicional. Además, le entregaremos 500 dólares como muestra de nuestro compromiso con su satisfacción y su experiencia de producción gráfica ininterrumpida.

### Datos técnicos

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Espesor*</b> (soporte y adhesivo)                                 | 4.0 a 4.5 mil                                          |
| <b>Poder adhesivo</b> (FINAT TM-1, tras 20 min.)                     | Adherido al acero inoxidable: 0.48 lb/in               |
| <b>Resistencia a la tracción</b>                                     | A lo largo de: >17 lb/in<br>A lo ancho de: > >17 lb/in |
| <b>Alargamiento a la rotura</b>                                      | A lo largo de: 3%                                      |
| <b>Vida útil**</b>                                                   | 1 año                                                  |
| <b>Temperatura de aplicación mínima</b>                              | > +60°F                                                |
| <b>Largos disponibles</b><br><b>Anchos disponibles</b> (en pulgadas) | 300' (100 yardas)<br>6.5, 12, 14, 24, 30, 48, 54       |

\*promedio \*\*en su embalaje original, a 68 °F y 50% de humedad relativa

### AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORATAPE® están sujetos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación y están garantizados como de calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos ORATAPE®

se basa en estudios que la empresa considera fiables, aunque dicha información no constituye una garantía.

Debido a la variedad de usos de los productos ORATAPE® y al desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar cuidadosamente la idoneidad y el desempeño del producto para cada uso previsto, y el comprador deberá asumir todos los riesgos relacionados con dicho uso. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visite: [P65Warnings.ca.gov](http://P65Warnings.ca.gov)

ORATAPE® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



ORAFOL Americas - GA  
1100 Oracal Parkway  
Black Creek, GA 31308  
Teléfono: 888.672.2251

ORAFOL Americas - CT  
120 Darling Drive  
Avon, CT 06001  
Teléfono: 800.654.7570

ORAFOL Canada  
2831 Bristol Circle  
Oakville, Ontario L6H 6X5  
Teléfono: 888.727.3374