

ORACAL® 970RA+ PROSLIDE™

Premium Wrapping Cast

5/5

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PVC

[illegible]

RapidAir

[illegible]

ProSlide RA+ ProSlide
ORACAL® 970RA+ ProSlide

□ □ □ □

□□ PVC□□ , □□ , 0.11 □□

111

PE RapidAir ProSlide, 158 g / m²

□ □ □

□□□□□□ , □□ , □□ , □□□ , 0.03 □□

□□□□

10/10

項目	試験項目と試験方法		試験条件
試験項目	試験項目	試験方法	試験条件
	試験項目	試験方法	試験条件
	試験項目	試験方法	試験条件
	試験項目	試験方法	試験条件
試験条件	試験条件		試験条件
試験結果	試験結果		試験結果
試験結果	試験結果		試験結果
試験結果	試験結果		試験結果
試験結果	試験結果		試験結果

ORACAL® 970RA+ PROSLIDE™

Premium Wrapping Cast

	鋼板	120 %	Metallic DIN EN ISO 527
	鋼管	120 %	
鋼板	鋼板	21 N /mm²	EN ISO 527
	鋼管	21 N /mm²	
鋼管	鋼管	-40 °C	鋼管
	鋼管	60 °C	80°C以下

□ □ □ □ □

12 N / 2500 2400000000 | 0000 FINAT TM 1

☐ ☐ ☐ ☐

□□□□ □□□□ 10 °C

□ □ □ □

[illegible]

□□□□□

11

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ORACAL® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001