

ORACAL® CA SERIES
Window films for cars

□ □ □ □ □

[illegible]

ORACAL®

CA

[illegible]

ORACAL® CA□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL® 10000

□□□□

PET, 0.038

333

□□□□□□□□□□

3/3

□□□□□□□□ , □□ , □□ , □□□

□□□□

103

111

11111111

70

11/11

70

□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□

333

1111

-40 °C

1111

100 °C

□□□□□

1111

1111

1111

10 °C

4/4

1111

65 %

ORACAL® CA SERIES
Window films for cars

□□□□	31 %
□□ □□□ □□	5.3 %
□□ □□□ □□	5.5 %
□□□□□	47.8 %
□□□□□	6.1 %
□□□□□	46.1 %
□□□□□□□	41.2 %
□□□ □□□	31.3 %
UV□□	99 %

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL®

[illegible]

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001