

ORACAL® BASIC SERIES

Window films for cars

Product description

Película metalizada multicapa para ventana de coche con grosor ideal y distintas opciones de color. Las películas de la serie ORACAL® Basic están producidas con tecnología avanzada. Los colores no se decoloran y las prestaciones de bloqueo de color de este producto son mayores que las películas estándar para ventanas. Las películas para ventana ORACAL® Basic permiten una aplicación sencilla cuando se utilizan los métodos y dispositivos adecuados. Las películas para ventana de coche tienen el logo de ORACAL® impreso en la superficie de la película, el cual se puede retirar fácilmente con alcohol isopropílico.

Material delantero

Película de PET, 0.038 mm

Material de recubrimiento

Película de poliéster, siliconada en un lado

Adhesivo

Poliacrilato solvente permanente, Transparente, reposicionable

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	con exposición vertical al exterior, clima centroeuropeo normal	
	5 Año(s)	
Conservabilidad	5 Año(s)	en su embalaje original, a 20 °C y 50% de humedad relativa
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 100 °C	

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
-----------------------	--------------------------

ORACAL® BASIC SERIES

Window films for cars

PROPIEDADES DE PROTECCIÓN SOLAR

Reducción del deslumbramiento	81 percent
Resistencia a radiación infrarroja	37 percent
Reflexión (luz visible, exterior)	7.6 percent
Reflexión (luz visible, interior)	5.3 percent
Absorción de la energía solar	57.2 percent
Reflexión de la energía solar	8.4 percent
Transmisión de energía solar	34.4 percent
Total Solar Energy Rejection	50.6 percent
Transmisión (luz visible)	16.8 percent
Resistencia UV	99 percent

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan perjudicar la fuerza adhesiva del material. La pintura nueva debe estar seca o totalmente curada. Deben realizarse pruebas de aplicación con las pinturas previstas para determinar la compatibilidad.

INDICACIONES IMPORTANTES

Todos los productos ORACAL® son sometidos a un cuidadoso control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Se garantiza que los productos se entregan en calidad comercial y libres de defectos de fabricación. La trazabilidad de nuestras mercancías de acuerdo con la norma ISO 9001 está asegurada por medio del número de rollo. Las informaciones publicadas sobre los productos ORACAL® se basan en resultados de investigaciones que la empresa considera confiables, pero que no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORACAL® y el continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, es responsabilidad del comprador evaluar cuidadosamente la idoneidad y el rendimiento del producto para el uso previsto. Además, deben ser observadas las instrucciones de procesamiento emitidas por ORAFOL. El comprador asume todos los riesgos derivados del uso de estos productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.