

ORALITE® 5061

Transparent Film

ORALITE® 5061 Transparent Film è un film di sovrapposizione trasparente sviluppato specificamente per la protezione a lungo termine dei film riflettenti ORALITE® bianchi e stampati digitalmente. Il film offre eccellente trasparenza e stabilità dimensionale eccezionale.

Campi di applicazione

- Segnali stradali
- Cantieri
- Traffico e trasporti
- Pubblicità e segnaletica

Colori

ORALITE® 5061 is available in the following colors: Yellow (color code 020), Red (color code 030), Orange (color code 035), Green (color code 060), Brown (color code 080), Black (opaque film) (color code 070), Transparent (color code 000)

Spessore totale

- 0.12mm

(product.properties.product_structure.general_group.total_thickness_block.total_thickness_note.id.317.6713d1f1)

Materiale frontale

Pellicola acrilica

Materiale di rivestimento

Pellicola PET siliconata su un lato, 0.075 mm

Adesivo

Poliacrilato solvente

Materiali di trasferimento raccomandati

ORATAPE® MT72 Application Tape

Caratteristiche tecniche

ORALITE® 5061

Transparent Film

RESISTENZA

Resistenza ai detergenti	Nessuna variazione	incollato su alluminio, 8 ore in liscivia (0,5% di detersivo per uso domestico) a temperatura ambiente e 65 °C
Durata	Come previsto, i laminati offrono la stessa durata delle pellicole riflettenti a cui sono incollati. 12	
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.1 mm	incollato all'acciaio
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 80 °C	incollato su alluminio

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	18 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile Valore medio, FINAT TM 2
Adesiva	Permanente	

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione	> +10° C
-----------------------------	----------

ORALITE® 5061

Transparent Film

NOTA SUL PRODOTTO

Film di copertura trasparente per l'incollaggio di pellicole riflettenti ORALITE® bianche e stampate in digitale. Il materiale si distingue per l'eccellente trasparenza, la straordinaria stabilità dimensionale e le ottime proprietà di taglio e lavorazione: Film ad alte prestazioni in PMMA Disponibile: incolore o in vari colori per il traffico Disponibile in 7 colori, il colore nero è disponibile come film opaco. Trasparente, lucido Poliacrilato solvente, permanente Versione colorata: Durata: fino a 12 anni, per applicazioni a lungo termine Soddisfa i requisiti delle norme EN 12899-1, DIN 6171 Certificato CE in combinazione con: ORALITE® 9910 Brilliant Grade Premium ORALITE® 6910 Brilliant Grade ORALITE® 5910 High Intensity Prismatic Grade ORALITE® 5810 High Intensity Grade Versione incolore: Può essere utilizzato come laminato protettivo UV per le serie ORALITE® 9900/9910 Brilliant Grade Premium, ORALITE® 6910 Brilliant Grade, ORALITE® 5900/5910 High Intensity Prismatic Grade e ORALITE® 5800/5810 High Intensity Grade stampate con la stampante per segnaletica stradale ORALITE® UV e l'inchiostro per stampa digitale ORALITE® 5019i UV, e ORALITE® 9900/9910 Brilliant Grade Premium, ORALITE® 5900/5910 High Intensity Prismatic Grade, ORALITE® 6700/6710 Engineer Prismatic Grade e ORALITE® 5700/5710 Engineer Grade Premium stampati con la stampante per segnaletica stradale ORALITE® ECO Solvent e l'inchiostro per stampa digitale ORALITE® 5017 ECO Solvent. Durata: fino a 12 anni, certificato CE per applicazioni a lungo termine in combinazione con: ORALITE® 9910 Brilliant Grade Premium ORALITE® 6910 Brilliant Grade ORALITE® 5910 High Intensity Prismatic Grade ORALITE® 5810 High Intensity Grade Durata: fino a 7 anni, per applicazioni a lungo termine Certificato CE in combinazione con: ORALITE® 5710 Engineer Grade Premium ORALITE® 6710 Engineer Prismatic Grade