

ORALITE® 5061

Transparent Film

ORALITE® 5061 Transparent Film — это прозрачная накладная пленка, специально разработанная для долгосрочной защиты белых и цифровых напечатанных отражающих пленок ORALITE®. Пленка обеспечивает отличную прозрачность и выдающуюся размерную стабильность.

Области применения

- Дорожные знаки
- Участки проведения строительных и ремонтных работ
- Дорожное движение и транспорт
- Реклама и знаки

Цвета

ORALITE® 5061 is available in the following colors: Yellow (color code 020), Red (color code 030), Orange (color code 035), Green (color code 060), Brown (color code 080), Black (opaque film) (color code 070), Transparent (color code 000)

Общая толщина

- 0.12mm

(product.properties.product_structure.general_group.total_thickness_block.total_thickness_note.id.317.6713d1f1)

Лицевой материал

Акриловая пленка

Подложка

ПЭТ-пленка с односторонним силиконовым покрытием, 0.075 mm

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя

Рекомендуемые материалы для переноса

ORATAPE® MT72 Application Tape

Технические свойства

ORALITE® 5061

Transparent Film

СТОЙКОСТЬ

Устойчивость к чистящим средствам	Без изменений	при наклеивании на алюминий, 8 часов нахождения в стиральном растворе (0,5% бытовой очиститель) при комнатной температуре и при 65°C
Срок службы	Как и ожидалось, ламинаты обладают такой же долговечностью, как и светоотражающие пленки, на которые они наклеены.	
	12	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50%
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.1 mm	приклеенный к стали
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 80 °C	при наклеивании на алюминий

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	18 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 2
Уровень адгезионной способности	Перманентный	

ОБРАБОТКА

Температура нанесения	> +10° C
-----------------------	----------

ORALITE® 5061

Transparent Film

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Прозрачная пленка для наклеивания на белые и светоотражающие пленки ORALITE® с цифровой печатью. Материал характеризуется превосходной прозрачностью, исключительной стабильностью размеров и оптимальными свойствами при резке и обработке: Высокоэффективная пленка из ПММА Поставляется: бесцветная или различных дорожных цветов Имеется 7 цветов, черный цвет поставляется в виде непрозрачной пленки. Прозрачная, глянцевая Растворимый полиакрилат, перманентная Цветная версия: Долговечность: до 12 лет, для долгосрочного применения Соответствует требованиям стандартов EN 12899-1, DIN 6171 Сертифицирована CE в сочетании с: ORALITE® 9910 Brilliant Grade Premium ORALITE® 6910 Brilliant Grade ORALITE® 5910 High Intensity Prismatic Grade ORALITE® 5810 High Intensity Grade Бесцветная версия: Может использоваться в качестве УФ-защитного ламината для серий ORALITE® 9900/9910 Brilliant Grade Premium, ORALITE® 6910 Brilliant Grade, ORALITE® 5900/5910 High Intensity Prismatic Grade и ORALITE® 5800/5810 High Intensity Grade, напечатанных с помощью УФ-принтера дорожных знаков ORALITE® и УФ-чернил для цифровой печати ORALITE® 5019i, и ORALITE® 9900/9910 Brilliant Grade Premium, ORALITE® 5900/5910 High Intensity Prismatic Grade, ORALITE® 6700/6710 Engineer Prismatic Grade и ORALITE® 5700/5710 Engineer Grade Premium, напечатанные с помощью принтера для печати дорожных знаков ORALITE® ECO Solvent и чернил для цифровой печати ORALITE® 5017 ECO Solvent. Долговечность: до 12 лет, сертифицирована CE для долгосрочного применения в сочетании с: ORALITE® 9910 Brilliant Grade Premium ORALITE® 6910 Brilliant Grade ORALITE® 5910 High Intensity Prismatic Grade ORALITE® 5810 High Intensity Grade Долговечность: до 7 лет, для долгосрочного применения Сертифицировано CE в сочетании с: ORALITE® 5710 Engineer Grade Premium ORALITE® 6710 Engineer Prismatic Grade