

ORALITE® 5071
Lettering Film

ORALITE® 5071 歯磨き粉
歯を強く白くする歯磨き粉

PVC □□□□□□□□

ORALITE®

□ □ □ □

- □□□□
- □□□□
- □□□□□
- □□□□□

333

- 0.07% (0.0007) (0.0007)

□ □ □ □

□□ PVC□□ , 0.07 □□

111

□□□□□□□□ , 137 g / m²

333

□□□□□□

□ □ □ □

333

項目	値	単位	試験方法
温度	65	°C	ISO 11357-1
圧力	8	MPa	ISO 11357-1
時間	7	分	ISO 11357-1
変位	2	mm	ISO 11357-1
変位速度	0.5	mm/min	ISO 11357-1
変位	0.2	mm	ISO 11357-1
変位	0	mm	ISO 11357-1

ORALITE® 5071

Lettering Film

● 100%	● 130 %	DIN EN ISO 527
	● 150 %	DIN EN ISO 527
● 100%	● 19 MPa	DIN EN ISO 527
	● 19 MPa	
● 100%	● 100%	● 100% DIN 50021 100% / 23°C
● 100%	● -40 °C	● 100%
	● 80 °C	

□ □ □ □ □

18 N / 2500 240000000 | 0000 FINAT TM 1

□□□□

□□□□ □□□□ 10 °C

□ □ □ □ □

ORALITE®
 ORAFOL
 ORALITE
 ORAFOL
 ORALITE
 ORAFOL
 ORALITE®
 ORAFOL Europe GmbH