

ORALITE® 5071IND

Hazard Warning Tape

1 / 2 Page

ORALITE® 5071IND è un nastro di segnalazione di avvertimento non riflettente con stampa a tratteggio ad alto contrasto, destinato ad applicazioni in ambienti interni e all'identificazione di zone di pericolo, corsie di traffico o aree di sicurezza.

Campi di applicazione

- Protezione dei cantieri
- Cantieri

Colori

ORALITE® 5071IND is available in the following colors: White / Red (F010), Yellow / Black (F020)

Spessore totale

- 0.075 mm (Valore medio, senza carta protettiva e adesivo)

Materiale frontale

Film polimerico in PVC, 0.075 mm

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Resistenza ai detergenti	Nessuna variazione	incollato su alluminio, 8 ore in soluzione di lavaggio (0,5% di detersivo per uso domestico) a temperatura ambiente e 65 °C
Durata	7 Anno/i	con una lavorazione professionale
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.2 mm Massimo restringimento trasversale 0 mm	incollato all'acciaio FINAT TM 14 incollato all'acciaio FINAT TM 14

ORALITE® 5071IND

Hazard Warning Tape

2/2 Pagine

Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo	DIN EN ISO 527
	longitudinale 100 percent	DIN EN ISO 527
	Allungamento massimo allo strappo trasversale 100 percent	
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo	DIN EN ISO 527
	longitudinale 10 MPa	
	Massima resistenza allo strappo trasversale 10 MPa	
Termostabilità	Temperatura minima 0 °C	
	Temperatura massima 60 °C	

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	14 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile Valore medio, FINAT TM 1
----------------	-----------	---

LAVORAZIONE

Substrato idoneo	Superfici metalliche verniciate, Metalli
Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C

NOTA SUL PRODOTTO

La superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri imbrattamenti che potrebbero compromettere la forza adesiva del materiale. La compatibilità delle superfici selezionate deve essere testata dall'utente prima dell'applicazione del materiale. Per altre applicazioni, l'utente è pienamente responsabile della valutazione dell'idoneità del prodotto e di tutti i rischi associati a questa applicazione. Tutti i prodotti ORALITE® sono realizzati presso uno stabilimento di produzione certificato ISO 9001:2008. La tracciabilità dei lotti è garantita in qualsiasi momento mediante il numero di rotolo.

NOTE IMPORTANTI

Quando si utilizza la serie ORALITE® 5071IND Hazard Warning Tape è necessario rispettare le specifiche nazionali in materia. ORAFOL raccomanda di richiedere le specifiche vigenti alle autorità locali e di assicurarsi che il prodotto sia conforme a tali specifiche. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare direttamente ORAFOL. Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione, per garantire che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate in merito ai prodotti ORALITE® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma dalle quali non è possibile trarre alcuna garanzia. Vista l'ampia varietà di usi dei prodotti ORALITE® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente deve valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni uso previsto e assumersi tutti i rischi associati a tale uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. ORALITE® è un marchio di ORAFOL Europe GmbH.