

ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

ORALITE® 5095 Anti-Graffiti Film es un film de fluoropolímero transparente especialmente desarrollado para proteger las películas reflectantes del graffiti. Con una durabilidad de hasta 10 años, ofrece protección efectiva para películas reflectantes ORALITE® impresas y no impresas. La limpieza de suciedad debe realizarse primero con una esponja y agua jabonosa. Si esto no tiene éxito, el área afectada puede limpiarse con ORALITE® 5095REM Graffiti Remover. ¡Por favor tenga en cuenta las instrucciones en la botella!

Ámbitos de aplicación

- Señales de tráfico
- Obras
- Tráfico y transporte
- Publicidad y señalización

Espesor total

- 0.025mm (Valor medio, sin papel protector y adhesivo)

Material delantero

Película de fluoropolímero

Material de recubrimiento

Papel siliconado, 143 g-m-2

Adhesivo

Poliacrilato solvente

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Resistencia contra productos de limpieza

Sin variación

adherido en aluminio, 8 h en solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico) a temperatura ambiente y a 65 °C

ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

Durabilidad	Las láminas ofrecen, según la experiencia, la misma durabilidad que las películas reflectantes a las que se adhirieron.	
	10	
Conservabilidad	2 Año(s)	en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa
Resistencia a los disolventes y productos químicos	Aceites, Combustibles, Grasas, Disolvente alifático, Ácidos débiles, Sales y álcalis	en caso de una adhesión correcta
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.1 mm Retracción transversal máxima 0 mm	adherido al acero FINAT TM 14 adherido al acero FINAT TM 14
Resistencia al agua marina	Recomendado	adherido en aluminio DIN 50021, tras 100 h/ 23 °C sin variación
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 80 °C	adherido en aluminio

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	18 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable Valor medio, FINAT TM 1
Adherencia	Permanente	

PROCESAMIENTO

Base apropiada	Láminas ORALITE® sin imprimir e impresas
Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C

ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

ADVERTENCIA SOBRE EL PRODUCTO

ORALITE® 5095 Anti-Graffiti Film puede utilizarse como lámina de protección para películas reflectantes ORALITE® sin impresión, impresas con tintas ORALITE® o laminadas con ORALITE® 5061 Transparent Film o con ORALITE® 5081 Lettering Film. Para una manipulación más sencilla, la superficie está protegida con una Application Tape. La superficie de pegado debe estar seca y libre de suciedad que pudiera afectar a la adhesión del material. Para la aplicación de la ORALITE® 5095 Anti-Graffiti Film hay que tener en cuenta que las cintas de las láminas no se adhieran una encima de otra. Encontrará más indicaciones sobre la manipulación general de las películas ORALITE® en las instrucciones de uso de los productos reflectantes. La limpieza de suciedad debe realizarse primero con una esponja y agua jabonosa. Si el resultado no es satisfactorio, la zona afectada puede limpiarse con el ORALITE® 5095REM Graffiti Remover. Es necesario seguir las indicaciones del envase. Para otros ámbitos de utilización, el usuario deberá valorar y probar bajo su responsabilidad si el producto es adecuado y, en caso dado, asumir los riesgos derivados del uso. Para más información, consulte las instrucciones de procesamiento facilitadas por ORAFOL para cada película reflectante o contacte con el representante competente del departamento de Reflective Solutions de ORAFOL. Todos los productos ORALITE® se han fabricado en una producción certificada por la norma ISO 9001:2015. Es posible realizar la trazabilidad de los lotes mediante el número indicado en cada bobina.

INDICACIONES IMPORTANTES

Cuando se utilicen las películas ORALITE®, es necesario observar las especificaciones nacionales correspondientes. ORAFOL recomienda consultar los requisitos actuales vigentes al organismo competente en su localidad y garantizar que el producto satisface los mismos. Para más información, contacte directamente con ORAFOL. Todos los productos ORALITE® se someten a exhaustivos controles de calidad durante el proceso de fabricación y se garantiza que los productos se entregan en una calidad comercial sin errores de fabricación. La información publicada sobre los productos ORALITE® en basa en los resultados de investigaciones que la empresa considera fiables, si bien no constituyen una garantía. Debido a la gran variedad de uso de los productos ORALITE® y al constante desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe estudiar la idoneidad y el rendimiento del producto para cada finalidad de uso y asumir todos los riesgos derivados de la utilización. Todas las especificaciones están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. No se ofrece ninguna garantía para aplicaciones que no estén enumeradas en la ficha técnica o que no se indiquen en las directrices de procesamiento facilitadas por ORAFOL. La durabilidad de los letreros depende de múltiples factores, como la selección y preparación del sustrato, el cumplimiento de las instrucciones de aplicación recomendadas, la zona geográfica, las condiciones de exposición y el mantenimiento del producto y del letrero terminado. Los defectos causados por una base inadecuada o una preparación incorrecta de la superficie no son responsabilidad de ORAFOL. Encontrará más información en el documento de garantía publicado en www.orafol.com. ORALITE® es una marca de la empresa ORAFOL Europe GmbH.