

ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

ORALITE® 5095 Anti-Graffiti Film — это прозрачная фторполимерная пленка, специально разработанная для защиты отражающих пленок от граффити. С долговечностью до 10 лет обеспечивает эффективную защиту для напечатанных и ненапечатанных отражающих пленок ORALITE®. Очистка загрязнений должна сначала выполняться губкой и мыльной водой. Если это не удастся, пораженный участок можно очистить с помощью ORALITE® 5095REM Graffiti Remover. Пожалуйста, обратите внимание на инструкции на бутылке!

Области применения

- Дорожные знаки
- Участки проведения строительных и ремонтных работ
- Дорожное движение и транспорт
- Реклама и знаки

Общая толщина

- 0.025mm (Среднее значение, без защитной бумаги и клея)

Лицевой материал

Фторполимерная пленка

Подложка

Силиконовая бумага, 143 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя

Технические свойства

ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

СТОЙКОСТЬ

Устойчивость к чистящим средствам	Без изменений	при наклеивании на алюминий, 8 часов нахождения в стиральном растворе (0,5% бытовой очиститель) при комнатной температуре и при 65°C
Срок службы	У ламинатов, как показывает опыт, такой же срок службы, как и у световозвращающих пленок, на которые они наносятся. 10	
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50%
Стойкость к действию растворителей/химических веществ	Масла, Топливо, Жиры, Алифатические растворители, Слабые кислоты, Соли и щелочи	при наклеивании специалистом
Максимальная усадка	Максимальная усадка в продольном направлении 0.1 mm Максимальная усадка в поперечном направлении 0 mm	приклеенный к стали FINAT TM 14 приклеенный к стали FINAT TM 14
Устойчивость к морской воде	Рекомендуется	при наклеивании на алюминий DIN 50021, через 100 ч/ 23°C без изменений
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 80 °C	при наклеивании на алюминий

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	18 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
Уровень адгезионной способности	Перманентный	

ОБРАБОТКА

Подходящая основа	Пленки ORALITE® без печати и с печатью
-------------------	--

ORALITE® 5095

Anti-Graffiti Film

Температура нанесения

Минимальная температура 10 °C

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Пленку ORALITE® 5095 Anti-Graffiti Film можно использовать в качестве защитного ламината на световозвращающих пленках ORALITE® без печати или с печатью, нанесенной красками для печати ORALITE®, либо ламинированных с помощью ORALITE® 5061 Transparent Film или ORALITE® 5081 Lettering Film. Для легкого нанесения поверхность защищается специальной лентой Application Tape. Поверхность, на которую производится наклеивание, не должна содержать загрязнений, способных ослабить сцепление материала. При применении пленки ORALITE® 5095 Anti-Graffiti Film необходимо следить за тем, чтобы не приклеивать полотна внахлест. Дополнительные общие инструкции по обращению с пленками ORALITE® см. в указаниях по применению светоотражающей продукции. Для очистки от загрязнений используйте губку и мыльный раствор. Стойкие загрязнения можно удалить при помощи средства для удаления граффити ORALITE® 5095REM Graffiti Remover. При этом соблюдайте указания на бутылке! Для других сфер применения пользователь должен провести испытание под свою ответственность, чтобы оценить пригодность продукта и возможные риски, связанные с таким применением. Более подробные сведения см. в указаниях по обработке, опубликованных компанией ORAFOL для соответствующей светоотражающей пленки, или обращайтесь к компетентным представителям ORAFOL Reflective Solutions Division. Вся продукция ORALITE® изготавливается на производстве, сертифицированном по стандарту ISO 9001:2015. Отслеживание последовательности технологической обработки партии возможно на основании номера рулона.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

При использовании пленок ORALITE® необходимо соблюдать соответствующие государственные нормы. ORAFOL рекомендует запросить действующие требования в ваших местных органах власти и убедиться, что продукция им соответствует. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно в компанию ORAFOL. Во время всего процесса производства вся продукция ORALITE® проходит тщательный контроль качества, поэтому мы гарантируем соответствие качества поставляемой продукции торговым стандартам и отсутствие в ней производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORALITE® основывается на результатах исследований, которые наше предприятие считает достоверными, однако не даёт никаких гарантий по поводу приведенной информации. Ввиду множества способов использования продукции ORALITE® и постоянного расширения областей применения покупатель должен тщательно оценить функциональные показатели и пригодность продукта для конкретной цели, и несет все связанные с подобным применением риски. Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления. При использовании в иных целях, не указанных в технической спецификации, или в случае обработки, не соответствующей указаниям по обработке компании ORAFOL, гарантия не предоставляется. Долговечность вывесок будет зависеть от многих факторов, в том числе от выбора и подготовки основы, соблюдения рекомендаций по обработке, географической зоны, условий воздействия и ухода за продукцией и готовой вывеской. За дефекты, вызванные неподходящей основой или неправильной подготовкой поверхности, компания ORAFOL ответственности не несет. Подробную информацию см. в гарантийном документе на сайте www.orafol.com. ORALITE® является товарным знаком компании ORAFOL Europe GmbH.