ORALITE® 5097

Astifol® Anti-Sticker Film

ORALITE® 5097 Astifol® Anti-Sticker Film ist ein innovatives Schutzlaminat, das speziell entwickelt wurde, um Verkehrszeichen vor Schäden durch das Anbringen von Stickern zu schützen. Durch die fein strukturierte Oberfläche des Laminates können Aufkleber einfach und rückstandslos entfernt werden.

Anwendungsbereiche

- Verkehrszeichen
- Baustellen
- Verkehr & Transport
- Werbung und Beschilderung

Gesamtdicke

- 0.18 mm (ohne Schutzpapier, Durchschnittswert)

Frontmaterial

Anti-Sticker-Folie

Haftklebstoff

Solvent-Polyacrylat, permanent

Technische Eigenschaften

FOLIENEIGENSCHAFTEN

Beständigkeit gegen Reinigungsmittel	Keine Veränderung	verklebt auf Aluminium, 8h in Lösung (0.5% Haushaltsreiniger) bei Raumtemperatur und 65° C
Haltbarkeit	Laminate bieten erwartungsgemäß dieselbe Haltbarkeit wie die Reflexfolien, auf denen sie verklebt wurden	
Lagerfähigkeit	2 Jahr(e)	in Originalverpackung bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte
Maximaler Schrumpf	Maximaler Schrumpf längs 1 mm	verklebt auf Stahl
Temperaturbeständigkeit	Minimale Temperatur -40 °C Maximale Temperatur 80 °C	verklebt auf Aluminium

KLEBEEIGENSCHAFTEN

Klebkraft	15 N/25 mm	nach 24h, auf rostfreiem Stahl | FINAT-TM1

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Deutschland

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5097

Astifol® Anti-Sticker Film

VERARBEITUNG

Verklebungstemperatur	Minimale Temperatur 10 °C

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Deutschland

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com