# ORALITE® 5097

**Astifol® Anti-Sticker Film**



ORALITE® 5097 Astifol® Anti-Sticker Film es un laminado de protección innovador especialmente desarrollado para proteger las señales de tráfico de daños causados por la colocación de pegatinas. Debido a la superficie finamente estructurada del laminado, las pegatinas pueden retirarse fácilmente y sin residuos.

## Ámbitos de aplicación

- Señales de tráfico
- Obras
- Tráfico y transporte
- Publicidad y señalización

## Espesor total

- 0.18 mm (Valor medio, sin papel protector)

## Material delantero

Película antiadhesiva

## Adhesivo

Poliacrilato solvente, permanente

## Propiedades técnicas

**RESISTENCIA**

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia contra productos de limpieza | Sin variación | adherido en aluminio, 8 h en solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico) a temperatura ambiente y a 65 °C |
| Durabilidad | Como era de esperar, los laminados ofrecen la misma durabilidad que las películas reflectantes a las que están adheridos | |
| Conservabilidad | 2 Año(s) | en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa |
| Retracción máxima | Retracción longitudinal máxima 1 mm | adherido al acero |
| Resistencia a la temperatura | Temperatura mínima -40 °C<br>Temperatura máxima 80 °C | adherido en aluminio |

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

# ORALITE® 5097

**Astifol® Anti-Sticker Film**



## PROPIEDADES DE ADHESIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Poder adhesivo | 15 N-25mm | tras 24 h, en acero inoxidable , Valor medio \| FINAT-TM1 |

## PROCESAMIENTO

| | |
|---|---|
| Temperatura de pegado | Temperatura mínima 10 °C |

**ORAFOL Europe GmbH**
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Alemania

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com