

ORALITE® 5097

Astifol® Anti-Sticker Film

ORALITE® 5097 Astifol® Anti-Sticker Film es un laminado de protección innovador especialmente desarrollado para proteger las señales de tráfico de daños causados por la colocación de pegatinas. Debido a la superficie finamente estructurada del laminado, las pegatinas pueden retirarse fácilmente y sin residuos.

Ámbitos de aplicación

- Señales de tráfico
- Obras
- Tráfico y transporte
- Publicidad y señalización

Espesor total

- 0.18mm (Valor medio, sin papel protector)

Material delantero

Película antiadhesiva

Adhesivo

Poliacrilato solvente

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Resistencia contra productos de limpieza	Sin variación	adherido en aluminio, 8 h en solución de detergente (0,5 % de producto de limpieza doméstico) a temperatura ambiente y a 65 °C
Durabilidad	Como era de esperar, los laminados ofrecen la misma durabilidad que las películas reflectantes a las que están adheridos	
Conservabilidad	2 Año(s)	en el embalaje original, a 20 °C y con un 50 % de humedad relativa
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 1 mm	adherido al acero
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -40 °C Temperatura máxima 80 °C	adherido en aluminio

ORALITE® 5097

Astifol® Anti-Sticker Film

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	15 N-25mm	tras 24 h, en acero inoxidable , Valor medio FINAT-TM1
Adherencia	Permanente	

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 10 °C
-----------------------	--------------------------