ORALITE® 5097

Astifol® Anti-Sticker Film

ORALITE® 5097 Astifol® Anti-Sticker Film est un laminate de protection innovant spécialement développé pour protéger les panneaux de signalisation des dommages causés par l'application d'autocollants. En raison de la surface finement structurée du laminate, les autocollants peuvent être facilement et sans résidu retirés.

Domaines d'application

- Panneaux de signalisation
- Chantiers
- Circulation et transport
- Publicité et signalisation

Épaisseur totale

- 0.18 mm (Valeur moyenne, sans papier de protection)

Matériau frontal

Film anti-stickers

Adhésif

Solvant de polyacrylate, permanent

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Résistance aux produits de nettoyage	Pas de changement	collage sur aluminium, 8 h dans une solution alcaline (nettoyant ménager à 0,5 %) à température ambiante et 65° C
Durabilité	Les laminés offrent la même durabilité que les films réfléchissants sur lesquels ils sont collés.	
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité relative
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 1 mm	collé sur l'acier
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 80 °C	collage sur aluminium

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com

ORALITE® 5097

Astifol® Anti-Sticker Film

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	15 N/25 mm	après 24h, sur acier inoxydable , Valeur moyenne | FINAT TM 1

TRAITEMENT

Température de collage	Température minimale 10 °C

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com