

ORALITE® 5200

Economy Grade

ORALITE® 5200 Economy Grade è un film riflettente universale sviluppato per applicazioni dove una quantità minima di riflessione di base è sufficiente. È ideale per applicazioni temporanee all'aperto.

Reflective Properties

Tecnologia a riflessione: Sfera di vetro, Struttura del nastro riflettente: A

Campi di applicazione

- Pubblicità
- Pubblicità e segnaletica

Colori

ORALITE® 5200 is available in the following colors: White (color code 010), Yellow (color code 020), Orange (color code 035), Red (color code 030), Green (color code 060), Blue (color code 050)

Spessore totale

- 0.1mm (Valore medio, senza carta protettiva)

Materiale frontale

Pellicola premium in PVC, Stampato, 0.1 mm

Materiale di rivestimento

Cartone siliconato rivestito in PE su entrambi i lati, 145 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente

Pellicole di laminazione consigliate

ORAGUARD® 29Q ORAGUARD® 290DU, ORAGUARD® 290F, ORAGUARD® 293, ORAGUARD® 293F

Caratteristiche tecniche

ORALITE® 5200

Economy Grade

RESISTENZA

Durata	3 Anno/i	Con una lavorazione professionale, con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale, garanzia nulla in caso di applicazione non verticale
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 80 °C	incollato all'alluminio, clima normale dell'Europa centrale, nessuna garanzia per applicazioni non verticali

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	15 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile Valore medio, FINAT TM 1
Adesiva	Permanente	

LAVORAZIONE

Procedura di stampa raccomandato	Stampa a getto d'inchiostro con colori a solvente, Stampa a getto d'inchiostro con inchiostri al lattice, Stampa a getto d'inchiostro con inchiostri UV, Serigrafia
Substrato idoneo	Alluminio, Lamiera in acciaio zincata
Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C

ORALITE® 5200

Economy Grade

NOTE IMPORTANTI

Quando si utilizzano le pellicole ORALITE®, è necessario rispettare le specifiche nazionali in materia. ORAFOL raccomanda di richiedere le specifiche vigenti alle autorità locali e di assicurarsi che il prodotto sia conforme a tali specifiche. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare direttamente ORAFOL. Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione, per garantire che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate in merito ai prodotti ORALITE® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma dalle quali non è possibile trarre alcuna garanzia. Vista l'ampia varietà di usi dei prodotti ORALITE® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente deve valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni uso previsto e assumersi tutti i rischi associati a tale uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le applicazioni non elencate nella scheda tecnica o non eseguite in conformità alle linee guida ORAFOL per la lavorazione non sono coperte da garanzia. La durata dei cartelli dipende da diversi fattori, come la selezione e la preparazione del substrato, il rispetto delle linee guida per la lavorazione raccomandate, l'area geografica di applicazione, le condizioni atmosferiche e la manutenzione del prodotto e dei cartelli realizzati. ORAFOL non si assume alcuna responsabilità per i vizi causati da un substrato non idoneo o da una preparazione della superficie inadeguata. Per informazioni più dettagliate, consultare il documento di garanzia pubblicato sul sito www.orafol.com. ORALITE® è un marchio di ORAFOL Europe GmbH.