

ORALITE® 5400

Commercial Grade

ORALITE® 5400 Commercial Grade è un film riflettente durevole per applicazioni temporanee all'aperto. Grazie alla sua flessibilità, è anche adatto per superfici irregolari.

Reflective Properties

Tecnologia a riflessione: Sfera di vetro, Classi riflettenti: RA1, Struttura del nastro riflettente: A

Campi di applicazione

- Identificazione di punti e zone di pericolo
- Cantieri
- Identificazione di punti pericolosi
- Industria
- Identificazione di zone di pericolo
- Sicurezza e soccorso
- Pubblicità
- Pubblicità e segnaletica

Colori

ORALITE® 5400 is available in the following colors: White (color code 010), Yellow (color code 020), Orange (color code 035), Red (color code 030), Green (color code 060), Blue (color code 050)

Spessore totale

- 0.135mm (Valore medio, senza carta protettiva)

Materiale frontale

Pellicola premium in PVC, Stampato, 0.09 mm

Materiale di rivestimento

Cartone siliconato rivestito in PE su entrambi i lati, 145 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente

Pellicole di laminazione consigliate

ORAGUARD® 29Q ORAGUARD® 290DU, ORAGUARD® 290F, ORAGUARD® 293, ORAGUARD® 293F

ORALITE® 5400

Commercial Grade

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	4 Anno/i	con una lavorazione professionale, con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 80 °C	incollato su alluminio

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	15 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile Valore medio, FINAT TM 1
Adesiva	Permanente	

LAVORAZIONE

Procedura di stampa raccomandato	Stampa a getto d'inchiostro a base di solvente, Serigrafia, Stampa eco-solvente
Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C

NOTA SUL PRODOTTO

Seguire le istruzioni del produttore della stampante o dell'inchiostro per determinare se è necessaria la laminazione. Se necessario, si consiglia la laminazione con ORAGUARD® 290F o ORAGUARD® 293F per migliorare la protezione dai raggi UV. ORAFOL raccomanda l'uso dell'inchiostro serigrafico ORALITE® 5018 per la stampa serigrafica. Se si utilizzano colori, inchiostri o stampanti non distribuiti da ORAFOL, il loro utilizzo deve essere testato e approvato dal cliente. Per l'utilizzo delle pellicole riflettenti ORALITE® è necessario rispettare le rispettive normative nazionali.

ORALITE® 5400

Commercial Grade

NOTE IMPORTANTI

Quando si utilizzano le pellicole della serie ORALITE®, è necessario rispettare le specifiche nazionali in materia. ORAFOL raccomanda di richiedere le specifiche vigenti alle autorità locali e di assicurarsi che il prodotto sia conforme a tali specifiche. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare direttamente ORAFOL. Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione, per garantire che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate in merito ai prodotti ORALITE® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma dalle quali non è possibile trarre alcuna garanzia. Vista l'ampia varietà di usi dei prodotti ORALITE® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente deve valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni uso previsto e assumersi tutti i rischi associati a tale uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso e le applicazioni non elencate nella scheda tecnica o non eseguite in conformità alle linee guida ORAFOL non sono coperte da garanzia. La durata dei cartelli dipende da diversi fattori, come la selezione e la preparazione del substrato, il rispetto delle linee guida per la lavorazione raccomandate, l'area geografica di applicazione, le condizioni atmosferiche e la manutenzione del prodotto e dei cartelli realizzati. ORAFOL non si assume alcuna responsabilità per i vizi causati da un substrato non idoneo o da una preparazione della superficie inadeguata. Per informazioni più dettagliate, si rimanda al documento di garanzia pubblicato sul sito www.orafol.com. ORALITE® è un marchio di ORAFOL Europe GmbH.