

ORALITE® 5400

Commercial Grade

ORALITE® 5400 Commercial Grade — это прочная отражающая пленка для временных наружных применений. Благодаря своей гибкости также подходит для неровных поверхностей.

Reflective Properties

Технология световозвращения: Стекланные шарики, Светоотражающие классы: RA1, Структура светоотражающей ленты: A

Области применения

- Маркировка опасных мест и зон
- Участки проведения строительных и ремонтных работ
- Маркировка опасных мест
- Промышленность
- Маркировка опасных зон
- Безопасность и спасение
- Реклама
- Реклама и знаки

Цвета

ORALITE® 5400 is available in the following colors: White (color code 010), Yellow (color code 020), Orange (color code 035), Red (color code 030), Green (color code 060), Blue (color code 050)

Общая толщина

- 0.135mm (Среднее значение, без защитной бумаги)

Лицевой материал

PBX-пленка премиум-класса, Литая, 0.09 mm

Подложка

Силиконовый картон с двухсторонним ПЭ-покрытием, 145 g-m-2

Клеящий материал

Полиакрилат на основе растворителя

Рекомендуемые пленки для ламинирования

ORAGUARD® 29Q, ORAGUARD® 290DU, ORAGUARD® 290F, ORAGUARD® 293, ORAGUARD® 293F

ORALITE® 5400

Commercial Grade

Технические свойства

СТОЙКОСТЬ

Срок службы	4 Год(ы)	при нанесении специалистом, при вертикальном воздействии атмосферных условий вне помещений, в нормальном среднеевропейском климате
Срок хранения	2 Год(ы)	в оригинальной упаковке, при 20°C и относительной влажности 50%
Термоустойчивость	Минимальная температура -40 °C Максимальная температура 80 °C	при наклеивании на алюминий

КЛЕЯЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Сила сцепления	15 N-25mm	через 24 часа, на нержавеющей стали Среднее значение, FINAT TM 1
Уровень адгезионной способности	Перманентный	

ОБРАБОТКА

Рекомендуемый метод печати	Сольвентная струйная печать, Трафаретная печать, Эко-сольвентные чернила
Температура нанесения	Минимальная температура 10 °C

ЗАМЕЧАНИЕ О ПРОДУКТЕ

Для определения необходимости ламинирования см. инструкции производителя выбранных красок или принтера. При необходимости рекомендуется ламинирование с помощью ORAGUARD® 290F или ORAGUARD® 293F, чтобы обеспечить повышенную защиту от ультрафиолетового излучения. Для трафаретной печати ORAFOL рекомендует использовать чернила ORALITE® 5018 Screen Printing Ink. Для красок, чернил или принтеров, реализуемых не компанией ORAFOL, пользователь должен протестировать и одобрить возможность их применения. При использовании световозвращающих пленок ORALITE® необходимо учитывать соответствующие национальные нормы.

ORALITE® 5400

Commercial Grade

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

При использовании пленок серии ORALITE® необходимо соблюдать соответствующие государственные нормы. ORAFOL рекомендует запросить действующие требования в ваших местных органах власти и убедиться, что продукция им соответствует. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно в компанию ORAFOL. Во время всего процесса производства вся продукция ORALITE® проходит тщательный контроль качества, поэтому мы гарантируем соответствие качества поставляемой продукции торговым стандартам и отсутствие в ней производственных дефектов. Опубликованная информация о продукции ORALITE® основывается на результатах исследований, которые наше предприятие считает достоверными, однако не даёт никаких гарантий по поводу приведенной информации. Ввиду множества способов использования продукции ORALITE® и постоянного расширения областей применения покупатель должен тщательно оценить функциональные показатели и пригодность продукта для конкретной цели, и несет все связанные с подобным применением риски. Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления. При использовании в иных целях, не указанных в технической спецификации, или в случае обработки, не соответствующей указаниям по обработке компании ORAFOL, гарантия не предоставляется. Долговечность вывесок будет зависеть от многих факторов, в том числе от выбора и подготовки основы, соблюдения рекомендаций по обработке, географической зоны, условий воздействия и ухода за продукцией и готовой вывеской. За дефекты, вызванные неподходящей основой или неправильной подготовкой поверхности, компания ORAFOL ответственности не несет. Подробную информацию см. в гарантийном документе на сайте www.orafol.com. ORALITE® является товарным знаком компании ORAFOL Europe GmbH.