

ORALITE® 5431

Construction Grade

ORALITE® 5431 Construction Grade è stato sviluppato specificamente per la sicurezza nei cantieri e offre una marcatura retroriflettente affidabile per marcature temporanee su vari substrati, inclusi materiali poliolefinici.

Reflective Properties

Tecnologia a riflessione: Sfera di vetro, Classi riflettenti: RA1, Struttura del nastro riflettente: A

Campi di applicazione

- Container e contenitori per rifiuti
- Cantieri
- Industria
- Traffico e trasporti

Colori

ORALITE® 5431 is available in the following colors: White / Red (F010), Yellow / Black (F020)

Spessore totale

- 0.09 mm (Valore medio, senza carta protettiva e adesivo)

Materiale frontale

Pellicola premium in PVC, Stampato, 0.09 mm

Materiale di rivestimento

Cartone siliconato rivestito in PE su entrambi i lati, 145 g-m-2

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente (con un approccio aggressivo)

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata

4 Anno/i

con una lavorazione professionale, con agenti atmosferici verticali esterni, clima normale dell'Europa centrale

ORALITE® 5431

Construction Grade

Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nell'imballaggio originale, a 20 °C e con un'umidità relativa del 50%
Termostabilità	Temperatura minima -40 °C Temperatura massima 80 °C	incollato su alluminio

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	15 N-25mm	dopo 24 ore, su acciaio inossidabile Valore medio, FINAT TM 1
----------------	-----------	---

LAVORAZIONE

Procedura di stampa raccomandata	Stampa a getto d'inchiostro con colori a solvente
Substrato idoneo	Substrati poliolefinici
Temperatura di applicazione	Temperatura minima 10 °C

NOTA SUL PRODOTTO

Il materiale è contrassegnato da una filigrana di identificazione. Il materiale è disponibile con la stampa richiesta per i lampeggianti da cantiere sia in rotoli che tagliato a misura. Sono garantite una facile stampa a getto d'inchiostro a base solvente, un'ottima lavorazione su plotter da taglio e una buona adattabilità anche su superfici irregolari. Quando si utilizzano le pellicole riflettenti ORALITE® Serie 5431 CONSTRUCTION GRADE, è necessario rispettare le singole normative nazionali.

ORALITE® 5431

Construction Grade

NOTE IMPORTANTI

Quando si utilizzano le pellicole della serie ORALITE®, è necessario rispettare le specifiche nazionali in materia. ORAFOL raccomanda di richiedere le specifiche vigenti alle autorità locali e di assicurarsi che il prodotto sia conforme a tali specifiche. Per ulteriori informazioni, si invita a contattare direttamente ORAFOL. Tutti i prodotti ORALITE® sono sottoposti a un attento controllo di qualità durante l'intero processo di produzione, per garantire che i prodotti siano consegnati in qualità commerciabile e privi di difetti di fabbricazione. Le informazioni pubblicate in merito ai prodotti ORALITE® si basano su ricerche che l'azienda ritiene affidabili, ma dalle quali non è possibile trarre alcuna garanzia. Vista l'ampia varietà di usi dei prodotti ORALITE® e il continuo sviluppo di nuove applicazioni, l'acquirente deve valutare attentamente l'idoneità e le prestazioni del prodotto per ogni uso previsto e assumersi tutti i rischi associati a tale uso. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso e le applicazioni non elencate nella scheda tecnica o non eseguite in conformità alle linee guida ORAFOL non sono coperte da garanzia. La durata dei cartelli dipende da diversi fattori, come la selezione e la preparazione del substrato, il rispetto delle linee guida per la lavorazione raccomandate, l'area geografica di applicazione, le condizioni atmosferiche e la manutenzione del prodotto e dei cartelli realizzati. ORAFOL non si assume alcuna responsabilità per i vizi causati da un substrato non idoneo o da una preparazione della superficie inadeguata. Per informazioni più dettagliate, si rimanda al documento di garanzia pubblicato sul sito www.orafol.com. ORALITE® è un marchio di ORAFOL Europe GmbH.