

Engineer Grade

1/2 □□

[illegible]

□□□□ : □□□□ , □□□□ : RA1, □□□□□□ : A

- ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ORALITE® 5500 is available in the following colors: White (F010), Yellow (F020), Orange (F035), Red (F030), Green (F060), Blue (F050), Brown (F080), Black (F070)

- 0.125 mm (0.005 in)

□□□□, 0.11 □□

PE, 145 g / m²

□□□□□□□□ □□ □□

1003

項目A	値1	項目B 項目C	65°C 加熱時間 8h	0.5% 濃度
項目D	7 日	試験結果の要約		
項目E	2 日	項目F	20°C 50% 湿度	

ORALITE® 5500

Engineer Grade

2/2 □□

□□□□□□	□□ , □□ , □□ , □□□□□□ , □□ , □□□
□□□□	□□□□ DIN 50021□□ 100□□ / 23°C□□□□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ □□□□ 80 °C

□□□□□

15 N / 2500 2400000000 | FINAT TM 1

□ □ □ □

□□□□		□□□□ ORALITE□□ 5010□ 5018□□□□□
□□□□	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□
□□□□	□□□□ 10 °C	

□ □ □ □

ISO 9001 4.2

□□□□□

ORALITE ORAFOL ORAFOL ORALITE

ORALITE

ORAFOL www.orafol.com ORALITE® ORAFOL Europe GmbH