

ORACAL® 8610

Etched Glass Film

[illegible]

□□ PVC□□ , 0.06 □□

□□□□□□□□ , 137 g / m²

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.022 □□

ORATAPE® HT95 Application Tape, ORATAPE® LT52 Application Tape, ORATAPE® MT95 Application Tape, ORATAPE® LT95 Application Tape, ORATAPE® MT52 Application Tape, ORATAPE® MT72 Application Tape, ORATAPE® MT80P Application Tape

111

□□□	□□□□□□□□□□	
	10 □	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□ 0.5%□□□□□□	□□□
□□□□	□□□□□ 0.15 □□ □□□□□ 0.15 □□	verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□ 80 % □□□□□□□ 80 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□ 20 N /□□□□ □□□□□□□ 20 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□ 80°C□□□

ORACAL® 8610

Etched Glass Film

□ □ □ □ □

16 N / 2500	FINAT TM 1, 24000	00
16 N / 2500	FINAT TM 1, 24000	0000

□□□□

□□□□ □□□□ 10 °C

11

- [8610_B-s1,d0_Glas - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf](#) (Download)
- [8610_B-s1,d0_glass - classification DIN EN 13501-1_ENG.pdf](#) (Download)

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ORACAL® 日本製印刷用粘着シート
ISO 9001 品質マネジメントシステム認証取得企業
印刷・加工・貼付のすべてをワンストップで対応します。
ORAFOL 粘着フィルム、ラミネートフィルム、UVカットフィルムなど、
ORACAL® と ORAFOL Europe GmbH の両ブランド

ORACAL®
ORACAL®