

ORAJET® 3164HOP

High Opacity Film

55555

PVC **>99%**

[illegible]

ORAJET®3164□□□□□□□□□□□□□□□□

1111

□□ PVC□□ , 0.1 □□

1111

□□□□□□□□ , 137 g / m²

1111

00000 , 00 , 00 , 0.019 00

1111

111

□□□	4 □	□□□
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 1 □ □□□□ 1 □	Verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□ 130 % □□□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□ 19 N /□□□□ □□□□□□□ 19 N /□□□□	DIN EN ISO 527 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 60 °C	□□□□□□ 80°C□□□

55555

16 N / 2500 FINAT TM 1, 24h | Finat TM 1

444

□□□□ 10 °C

□□□□ □□□□ 10 °C

ORAJET® 3164HOP

High Opacity Film

11

- 3164 GHOP_C-s1,d0_Mineralischer Untergrund - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 3164 GHOP_C-s1,d0_mineralic substrate- classification DIN EN 13501-1ENG.pdf (Download)

□ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □

ISO 9001
ORAJET®
ORAFOL
ORAJET® ORAFOL Europe GmbH

ORAJET®
ORAJET®