
ORALITE® 5951M

Flexible Prismatic Container Marking Grade

product.properties.technical_data_sheet.technical_data_sheet_introduction.id.362

Propriétés réfléchissantes

Cell structure:



Technologie de réflexion: Prismatique, Classes de réflexion: RA2, Structure de l'adhésif réfléchissant: C, Metalisation: oui, Reflection Norm(s): ORALITE® 5951M - Tabelle 1 (DIN 67520:2013-10 RA2; Aufbau C), ORALITE® 5951M - Tabelle 2 (DIN 6171: 2013-10)

Domaines d'application

- Conteneurs et réceptacles à déchets
- Chantiers
- Industrie
- Circulation et transport

Couleurs

ORALITE® 5951M l'è dispunibel in di culur seguent: White / Red (F010)

Épaisseur totale

- 0.36 mm (Valeur moyenne, sans papier de protection ni adhésif)

Matériau frontal

Film en PVC polymère

Matériau protecteur

Papier enduit de PE sur les deux faces, siliconé sur une face, 100 g/m²

Adhésif

Solvant de polyacrylate, permanent (adhérence initiale extrêmement élevée), Transparent

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com

ORALITE® 5951M

Flexible Prismatic Container Marking Grade

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Résistance aux produits de nettoyage	Pas de changement	collage sur aluminium | 8 h dans une solution alcaline (nettoyant ménager à 0,5 %) à température ambiante et 65° C
Durabilité	5 Année(s)	avec un traitement conforme, en cas d'altérations extérieures verticales, climat normal d'Europe centrale
Garantie de stockage	1 Année(s)	dans l'emballage d'origine, à 20° C et 50 % d'humidité relative
Résistance aux températures	Température minimale -40 °C Température maximale 82 °C	collage sur aluminium

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	15 N/25 mm	après 24h, sur acier inoxydable | Valeur moyenne, FINAT n° 1

TRAITEMENT

Support approprié	Plastique, Métaux, Surface métallique peinte	
Température de collage	Température minimale 10 °C	

Tableau 1 - Coefficients de rétroréflexion spécifiques R' en cd / (lx m²) (État neuf; DIN 67520: 2013-10 RA2; Design C)

Angle d'observation		0.2°			0.33°			2°		
Angle d'incidence		5°	30°	40°	5°	30°	40°	5°	30°	40°
Blanc	(010)	250	150	110	180	100	95	5	2.5	1.5
Rouge	(030)	45	25	15	25	14	13	1	0.4	0.3

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.com
www.orafol.com

ORALITE® 5951M

Flexible Prismatic Container Marking Grade

Tableau 2 - Coordonnées chromatiques (Limites de spécification des couleurs à la lumière du jour; État neuf; DIN 6171: 2013-10)

Couleurs		1		2		3		4		Facteur de luminance β
		x	y	x	y	x	y	x	y	
Blanc	**(010)**	0.355	0.355	0.305	0.305	0.285	0.325	0.335	0.375	□ 0.25
Rouge	**(030)**	0.735	0.265	0.674	0.236	0.569	0.341	0.655	0.345	□ 0.03

NOTE SUR LE PRODUIT

Le support à encoller doit être exempt de poussière, de graisse ou d'autres contaminations susceptibles de compromettre le pouvoir adhésif du matériau. Les peintures nouvelles doivent être complètement durcies. Des tests d'application doivent être réalisés au préalable avec les vernis prévus à cet effet. Pour d'autres domaines d'application, l'utilisateur doit tester et évaluer de son propre chef si le produit est adapté et si des risques peuvent survenir en raison de son utilisation. Pour des informations détaillées, merci de consulter les instructions de traitement éditées N° 4.3. par ORAFOL ou de vous adresser à votre interlocuteur de la ORAFOL Reflective Solutions Division. Aucune garantie n'est fournie à des fins autres que celles spécifiées dans la fiche technique ou pour les produits non traités conformément aux instructions de traitement et de manipulation d'ORAFOL. La durée de vie du film dépend d'un certain nombre de facteurs, dont le choix et la préparation du support, le respect des directives d'application recommandées, la zone géographique, les conditions d'exposition et de l'entretien du produit. Les défauts occasionnés par le support ou la préparation inappropriée de la surface d'application ne sont pas imputables à ORAFOL. Vous pouvez en consulter les détails dans le document de garantie édité par ORAFOL.

REMARQUES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de films de la série ORALITE®, il convient de respecter les spécifications nationales. ORAFOL recommande de vous procurer les dispositions à jour auprès de l'organisme compétent près de chez vous et de vous assurer que le produit y est conforme. Veuillez vous adresser directement à ORAFOL pour de plus amples renseignements. Les produits ORALITE® sont tous soumis à un contrôle qualité minutieux tout au long du processus de fabrication. Il est dès lors garanti que les produits sont livrés de qualité commerciale et exempts de défauts de fabrication. Les informations publiées sur les produits ORALITE® reposent sur des études de recherche que la société considère comme fiables. Pour autant, ces informations ne constituent pas des garanties. En raison des diverses possibilités d'usage des produits ORALITE® et du développement constant de nouvelles applications, l'acheteur doit être à même de juger avec soin de l'adéquation et de la prestation du produit pour chaque cas d'utilisation prévu et d'assumer tous les risques associés à cette utilisation. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. ORALITE® est une marque déposée de la ORAFOL Europe GmbH

ORAFOL Europe GmbH
Orafolstrasse 1
D-16515 Oranienburg
Allemagne

Tel: +49 (0)3301 864-0
reflective.solutions@orafol.de
www.orafol.com