

ORAGUARD® 212F

Produktbeschreibung

Die optisch hochtransparente, glänzende Spezial-PVC-Folie wurde als passendes Laminat zur Digitaldruckserie 3552F entwickelt und bietet in Kombination einen zuverlässigen UV-Schutz. Sie eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich und dient als wirkungsvoller Oberflächenschutz für Digitaldrucke.

Die Folie gewährleistet eine klare, brillante Darstellung der Druckmotive und erhöht gleichzeitig deren Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung, mechanischer Beanspruchung und Witterungseinflüssen.

Abdeckmaterial

Polyesterfolie, einseitig silikonisiert, 0.036 mm

Haftklebstoff

Solvent-Polyacrylat, permanent

Technische Eigenschaften

FOLIENEIGENSCHAFTEN

Haltbarkeit	bei fachgerechter Verarbeitung	
	5	Bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normalklima
Lagerfähigkeit	2 Jahr(e)	in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Maximaler Schrumpf	Maximaler Schrumpf längs 0.5 mm	Verklebt auf Stahl Durchschnittswert, FINAT TM 14
	Maximaler Schrumpf quer 0.5 mm	Verklebt auf Stahl Durchschnittswert, FINAT TM 14
Reißdehnung	Minimale Reißdehnung längs 110 %	Durchschnittswert, DIN EN ISO 527
	Minimale Reißdehnung quer 110 %	Durchschnittswert, DIN EN ISO 527
Reißfestigkeit	Minimale Reißfestigkeit längs 15 MPa	Durchschnittswert, DIN EN ISO 527
	Minimale Reißfestigkeit quer 15 MPa	

KLEBEEIGENSCHAFTEN

Klebkraft	12 N/25 mm	nach 24h, rostfreier Stahl Durchschnittswert, FINAT TM 1
-----------	------------	--

VERARBEITUNG

Verklebungstemperatur	Minimale Temperatur 8 °C
-----------------------	--------------------------