

ORAGUARD® 212F

Product description

La lámina especial de PVC brillante y altamente transparente se ha desarrollado como laminado adecuado para la serie de impresión digital 3552F y, en combinación, ofrece una protección fiable contra los rayos UV. Es adecuada para aplicaciones en interiores y exteriores y sirve como protección eficaz de la superficie para impresiones digitales. La lámina garantiza una representación clara y brillante de los motivos impresos y, al mismo tiempo, aumenta su resistencia a la radiación UV, al desgaste mecánico y a las influencias climáticas.

Material de recubrimiento

Película de poliéster, siliconada en un lado, 0.036 mm

Adhesivo

Poliacrilato solvente, permanente

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	si se procesa correctamente	
	5	En condiciones de exposición vertical al clima exterior, clima normal de Europa Central
Conservabilidad	2 Año(s)	En su embalaje original, a 20 °C y con una humedad relativa del 50 %
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.5 mm	Pegado sobre acero Valor medio, FINAT TM 14
	Retracción transversal máxima 0.5 mm	Pegado sobre acero Valor medio, FINAT TM 14
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 110 percent	Valor medio, DIN EN ISO 527
	Alargamiento mínimo de rotura transversal 110 percent	Valor medio, DIN EN ISO 527
Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 15 MPa Resistencia mínima al desgarro transversal 15 MPa	Valor medio, DIN EN ISO 527

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	12 N-25mm	Después de 24 horas, acero inoxidable Valor medio, FINAT TM 1
----------------	-----------	---

ORAGUARD® 212F

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado

Temperatura mínima 8 °C