

ORAGUARD® 212F

Brève description

Le film PVC spécial brillant et hautement transparent a été développé comme laminé adapté à la série d'impression numérique 3552F et offre, en combinaison, une protection UV fiable. Il convient aux applications intérieures et extérieures et sert de protection de surface efficace pour les impressions numériques. Le film garantit un rendu clair et brillant des motifs imprimés tout en augmentant leur résistance aux rayons UV, aux contraintes mécaniques et aux intempéries.

Matériau protecteur

Film en polyester, siliconé sur une face, 0.036 mm

Adhésif

Solvant de polyacrylate permanent

Caractéristiques techniques

DURABILITÉ

Durabilité	en cas d'utilisation conforme	
	5	En cas d'exposition verticale aux intempéries extérieures, climat normal d'Europe centrale
Garantie de stockage	2 Année(s)	dans son emballage d'origine, à 20 °C et 50 % d'humidité relative
Rétraction maximale	Rétraction maximale dans le sens de la longueur 0.5 mm Rétrécissement maximal transversal 0.5 mm	Collé sur acier Valeur moyenne, FINAT TM 14 Collé sur acier Valeur moyenne, FINAT TM 14
Allongement à la rupture en traction	Allongement minimal à la rupture dans le sens de la longueur 110 % Allongement minimal à la rupture transversale 110 %	Valeur moyenne, DIN EN ISO 527 Valeur moyenne, DIN EN ISO 527
Résistance en traction	Résistance à la traction minimale dans le sens de la longueur 15 MPa Résistance maximale à la traction transversale 15 MPa	Valeur moyenne, DIN EN ISO 527

PROPRIÉTÉS ADHÉSIVES

Adhésivité de départ	12 N/25 mm	après 24 heures, acier inoxydable Valeur moyenne, FINAT TM 1
----------------------	------------	--

ORAGUARD® 212F

TRAITEMENT

Température de collage

Température minimale 8 °C