

ORAGUARD® 212F

Product description

La pellicola speciale in PVC lucida e altamente trasparente è stata sviluppata come laminato compatibile con la serie di stampa digitale 3552F e, in combinazione con essa, offre una protezione UV affidabile. È adatta per applicazioni interne ed esterne e funge da efficace protezione superficiale per le stampe digitali. La pellicola garantisce una riproduzione chiara e brillante dei motivi stampati e ne aumenta al contempo la resistenza ai raggi UV, alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici.

Materiale di rivestimento

Pellicola in poliestere, siliconata su un lato, 0.036 mm

Adesivo

Poliacrilato solvente, permanente

Caratteristiche tecniche

RESISTENZA

Durata	se lavorato a regola d'arte	
	5	In caso di esposizione verticale agli agenti atmosferici esterni, clima normale dell'Europa centrale
Tempo di magazzinaggio	2 Anno/i	nella confezione originale, a 20 °C e con umidità relativa del 50%
Restringimento massimo	Massimo restringimento longitudinale 0.5 mm	Incollato su acciaio Valore medio, FINAT TM 14
	Massimo restringimento trasversale 0.5 mm	Incollato su acciaio Valore medio, FINAT TM 14
Allungamento allo strappo	Allungamento minimo allo strappo longitudinale 110 percent	Valore medio, DIN EN ISO 527
	Allungamento massimo allo strappo trasversale 110 percent	Valore medio, DIN EN ISO 527
Resistenza allo strappo	Minimo resistenza allo strappo longitudinale 15 MPa Massima resistenza allo strappo trasversale 15 MPa	Valore medio, DIN EN ISO 527

PROPRIETÀ ADESIVE

Potere adesivo	12 N-25mm	dopo 24 ore, acciaio inossidabile Valore medio, FINAT TM 1
----------------	-----------	--

ORAGUARD® 212F

LAVORAZIONE

Temperatura di applicazione Temperatura minima 8 °C