

ORAJET® 3552F

Digital Printing Film

Produktbeschreibung

Die hochtransparente, glänzende Spezial-PVC-Folie eignet sich optimal für anspruchsvolle Werbemaßnahmen und Glasdekorationen. Sie ist speziell für farbintensive Digitaldrucke auf transparenten Untergründen konzipiert und ermöglicht sowohl Innen- als auch Außeneinsätze.

Die Folie ist nass verklebbar, hochtransparent und großformatig einsetzbar. Sie überzeugt durch hohe Haftung, langlebige Farbbrillanz und exzellente Transparenz. Ideal für Innenraumwerbung, Etiketten und Aufkleber, Außenwerbung, Fahrzeugbeschriftungen, Schaufensterdekorationen sowie Glasdekore.

Frontmaterial

Spezial-PVC Folie, 0.045 mm

Abdeckmaterial

Polyesterfolie, einseitig silikonisiert, 0.075 mm

Haftklebstoff

Solvent-Polyacrylat, semipermanent

Empfohlene Laminierfolien

ORAGUARD® 212F

Technische Eigenschaften

FOLIENEIGENSCHAFTEN

Haltbarkeit	Bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normalklima	
	5	unbedruckt
Lagerfähigkeit	2 Jahr(e)	in Originalverpackung, bei 20° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Maximaler Schrumpf	Maximaler Schrumpf längs 0.1 mm	Verklebt auf Stahl Durchschnittswert, FINAT TM 14
	Maximaler Schrumpf quer 0.1 mm	Verklebt auf Stahl Durchschnittswert, FINAT TM 14
Reißdehnung	Minimale Reißdehnung längs 110 %	Durchschnittswert, DIN EN ISO 527
	Minimale Reißdehnung quer 110 %	Durchschnittswert, DIN EN ISO 527
Reißfestigkeit	Minimale Reißfestigkeit längs 15 MPa	Durchschnittswert, DIN EN ISO 527
	Minimale Reißfestigkeit quer 15 MPa	

ORAJET® 3552F

Digital Printing Film

Temperaturbeständigkeit

Minimale Temperatur -30 °C
Maximale Temperatur 70 °C

kurzzeitige Belastung, verklebt auf Aluminium | keine
Veränderung

KLEBEEIGENSCHAFTEN**Klebkraft**

12 N/25 mm

nach 24h, rostfreier Stahl | Durchschnittswert, FINAT TM 1

VERARBEITUNG**Verklebungstemperatur**

Minimale Temperatur 8 °C