

ORAJET® 3552F

Digital Printing Film

Product description

La lámina especial de PVC brillante y altamente transparente es ideal para campañas publicitarias exigentes y decoraciones en cristal. Está especialmente diseñada para impresiones digitales con colores intensos sobre superficies transparentes y permite su uso tanto en interiores como en exteriores. La lámina se puede pegar en húmedo, es altamente transparente y se puede utilizar en grandes formatos. Destaca por su alta adherencia, el brillo duradero de los colores y su excelente transparencia. Ideal para publicidad en interiores, etiquetas y adhesivos, publicidad exterior, rotulación de vehículos, decoraciones de escaparates y decoraciones en vidrio.

Material delantero

Película de PVC especial, 0.045 mm

Material de recubrimiento

Película de poliéster, siliconada en un lado, 0.075 mm

Adhesivo

Poliacrilato solvente semipermanente

Películas de laminación recomendadas

ORAGUARD® 212F

Propiedades técnicas

RESISTENCIA

Durabilidad	En condiciones de exposición vertical al clima exterior, clima normal de Europa Central	
	5	sin imprimir
Conservabilidad	2 Año(s)	En su embalaje original, a 20 °C y con una humedad relativa del 50 %
Retracción máxima	Retracción longitudinal máxima 0.1 mm	Pegado sobre acero Valor medio, FINAT TM 14
	Retracción transversal máxima 0.1 mm	Pegado sobre acero Valor medio, FINAT TM 14
Alargamiento de rotura	Alargamiento mínimo de rotura longitudinal 110 percent	Valor medio, DIN EN ISO 527
	Alargamiento mínimo de rotura transversal 110 percent	Valor medio, DIN EN ISO 527

ORAJET® 3552F
Digital Printing Film

Resistencia al arrancado	Resistencia mínima al desgarro longitudinal 15 MPa Resistencia mínima al desgarro transversal 15 MPa	Valor medio, DIN EN ISO 527
Resistencia a la temperatura	Temperatura mínima -30 °C Temperatura máxima 70 °C	Carga breve, pegado sobre aluminio sin cambios

PROPIEDADES DE ADHESIÓN

Poder adhesivo	12 N-25mm	Después de 24 horas, acero inoxidable Valor medio, FINAT TM 1
----------------	-----------	---

PROCESAMIENTO

Temperatura de pegado	Temperatura mínima 8 °C
-----------------------	-------------------------

