

ORAGUARD® XP279
Laminating Film

□ □ □ □ □

□ □

PVC

[illegible]

ORAJET®XP3971 RA+ ProSlide□□□□

pvc□□□□□□

ORAJET®3951 RA+□□□□

□ □ □ □

□□□□ , □□ , 0.04 □□

333

□□□□□□□□ , 90 g / m²

3/3

□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.028 □□

□□□□

100

□□□	□□□□□□□□□□□□	
	12 □	
□□□	2 □	□□□ 20°C, 50% rel□□□
□□□□□□□	□□ , □□□ , □ , □□□□ 0.5%	□□□
	□□□□□□	
□□□□	□□□□□ 0.2 □□ □□□□□ 0.2 □□	verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□□ 150 % □□□□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□□□ 15 N /□□□□ □□□□□□□□ 15 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 100 °C	

ORAGUARD® XP279

Laminating Film

□ □ □ □ □

333

10 N / 25

24000000

| Finat TM 10000

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□ □ □ □

[illegible]

ORAGUARD®

5/5/2014

ORAGUARD®

[illegible]

ISO

9001 □□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

ORAGUARD

[illegible]

ORAFOL