

ORAJET® XP3971 RA+

ProSlide™ Premium Digital Printing Cast

□ □ □ □ □

[illegible]

ProSlide™

□□□□□□□□□□

RapidAir®

[illegible]

— — □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□□□

pvc

[illegible]

3D□□□□□□□□

ORAGUARD®XP279□□□□□□□□□□

1111

□□□□ , □□ , 0.05 □□

333

PE RapidAir ProSlide, 148 g / m²

333

□□□□□□□□ , □□ , □□ , □□□ , 0.03 □□

□ □ □ □

ORAGUARD® XP279

□ □ □ □

333

□□□	□□□□□□□□□□	
	12 □	□□□
	1 □	□□
	7 □	□□□□ ORAGUARD®XP279□□□
□□□	2 □	□□□ 20°C, 50% rel□□□
□□□□	□□□□ 0.2 □□ □□□□ 0.2 □□	Verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
□□□□□	□□□□□□□□ 150 % □□□□□□□□ 150 %	DIN EN ISO 527

ORAJET® XP3971 RA+
ProSlide™ Premium Digital Printing Cast

□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□	15 N / □□□□ 15 N / □□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ □□□□	-40 °C 100 °C	

555

10 N / 2500 240000000 | Finat TM 10000

1111

□□□□ □□□□ 10 °C

1111

3

□□□□□

[illegible]

ISO 9001

150 5001

[illegible]

ORAFOL

ORAET® ORAFOL Europe GmbH

ORAIET®

ORAJET®