

ORACAL® 1050HT

Hi-Tack Performance Print Vinyl

□ □ □ □ □

□□□□□□□□	PVC
----------	-----

[illegible]

□□□□

□□□ PVC□□ , 0.1 □□

333

PE, 143 g / m²

111

□□□□□□□□ , □□□□ , □□ , 0.035 □□

□ □ □ □

111

項目	仕様・性能
7	
項目	1 20 °C 50% 試験環境条件
試験方法	試験 , 試験 , 試験 , 試験 , 試験 , 試験 0.5%試験
項目	試験 0.4 試験 0 試験 FINAT TM 14
項目	試験 130 % 試験 150 % DIN EN ISO 527
項目	試験 19 N /試験 試験 19 N /試験 DIN EN ISO 527
項目	試験 100 試験 /35°C 試験 DIN EN ISO 9227 試験
項目	試験 -40 °C 試験 60 °C 試験試験

ORACAL® 1050HT

Hi-Tack Performance Print Vinyl

□ □ □ □ □

111

1

111

28 N / 25□□

24000000

| FINAT TM 1

444

□□□□

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

5/5/2014

11

[illegible][illegible]

ORACAL® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL®

[illegible]

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®

ISO 9001