

ORACAL® 1660
Opaque Vinyl

□ □ □ □ □

☐ PVC

* □□□□

□ □ □ □

□□ PVC□□ , 0.11 □□

□□□

□□□□□□□□ , 137 g / m²

10/10

00000 , 000 , 00 , 0.019 %

□□□□

ORAGUARD® 210, ORAGUARD® 210DU, ORAGUARD® 215, ORAGUARD® 215DU, ORAGUARD® 213

□ □ □ □

1111

材料	鋼材	3 層	20 °C 50% 湿度
厚さ	0.4 mm	FINAT TM 14	
重量	0 mm	FINAT TM 14	
強度	130 %	DIN EN ISO 527	
弾性率	150 %		
引張強度	19 N /mm²	DIN EN ISO 527 鋼	
引張変形	19 N /mm²		
耐熱性	100 mm /35°C 鋼材	DIN EN ISO 9227 鋼	
耐低温性	-40 °C		
耐高温性	60 °C		

ORACAL® 1660
Opaque Vinyl

□ □ □ □ □

33

6 N / 25□□

24□□□□□□□□

| 0000

FINAT TM 1

□□□□

□□□□

□□□□ 10 °C

□□□□

[illegible]

5/5/2014

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ORACAL®

ORACAL®

[illegible]

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001