

ORACAL® 1720

Eco Print

□ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □

PP 00 , 0.09 00

□□□

□□□□□□□□ , 137 g / m²

10/10

00000 , 000 , 00 , 0.019 00

□□□□

111

□□□	□□□□□□□□□□	
	2 □	
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□
□□□□	□□□□ 0.4 □□ □□□□ 0 □□	□□□□ FINAT TM 14 FINAT TM 14
□□□□□	□□□□□□ 130 % □□□□□□ 180 %	DIN EN ISO 527
□□□□	□□□□□□ 38 N /□□□□ □□□□□□ 38 N /□□□□	DIN EN ISO 527
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 100 °C	

5/5/20

2 N / 2500 240000000 | 0000 FINAT TM 1

□□□□

□□□□ □□□□ 10 °C

ORACAL® 1720

Eco Print



- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)
- 1720 B-s1_d2 - Klassifizierung nach DIN EN 13501-1 engl.pdf (Download)

[illegible][illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

ORACAL® □□□

ORAFOL

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001