

ORACAL® 301F
Print Polyester

□ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □

PET 0.05

□□□

□□□□□□□□□□, 0.1 □□

10/10

□□□□□□□□□□ , □□ , □□ , 0.05 □□

□□□□

111

□□□	□□□□□□□□□□□□		
	2 □		
□□□	2 □	□ 20 °C □ 50% □□□□□□□□□□□□	
□□□□	□□□□ 0.2 □□ □□□□ 0 □	□□□□ FINAT TM 14 FINAT TM 14	
□□□□	□□□□	100 □□□ /35°C □□□□□□□	DIN EN ISO 9227 □□
□□□	□□□□ -40 °C □□□□ 100 °C		

5555

□□□	25 N / 25□□	□□□□ 1□□□	□□□□	FINAT TM 1
	25 N / 25□□	□□□□ 24□□□	□□□□	FINAT TM 1
	8 N / 25□□	HDPE□ 1□□□	□□□□	FINAT TM 1
	10 N / 25□□	HDPE□ 24h□	□□□□	FINAT TM 1

ORACAL® 301F

Print Polyester

444

1111

□□□□ 10 °C

1111

[illegible]

□ □ □ □ □

11

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

ORACAL®

[illegible]

ORAFOL

□ □

ORACAL® □ ORAFOL Europe GmbH □□□□□

ORACAL®
ISO 9001